



HUSQVARNA TF 120 2017-

Cultivateur léger et polyvalent pour la culture et le raffinage de parcelles de la taille d'un jardin, la plantation d'arbres ou d'arbustes ou le labourage de sillons pour plantes. La construction robuste et durable et la transmission par chaîne garantissent une durée de vie plus longue, tandis que les dents à rotation vers l'avant, une utilisation facile et une conception ergonomique augmentent le confort, l'efficacité et la productivité.



Foldable handlebar

For easy storage and transport.



Adjustable handlebar

Adjustable handlebar for best working position.

Carter démontable

Carter de transmission démontable, graissé à vie.

Béquille de terrage

La béquille de terrage se règle facilement afin de s'adapter aux différentes conditions de travail




FEATURES

- Carter de transmission démontable pour une maintenance plus aisée
- Adjustable handlebar for best working position.
- Easy foldable handlebar
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Disques protège-plants pour protéger la végétation en dehors de la zone de travail
- Roue de transport pour des déplacements aisés
- Kit émousseur disponible en accessoire
- Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-bordure, etc....

Technical specifications

CAPACITY	
Puissance de sortie	3.5 kW
Article gross weight	32000 g
Article net weight	27000 g
Diamètre des fraises	225 mm
Poids	27.0 kg
Profondeur de travail	15.0 cm
Largeur de coupe	46.0 cm
Cylindrée	98.0 cm ³
Nom du moteur	R100
Fabricant du moteur	RATO
Nombre de rapports en marche avant.	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Roue(s) de transport	2
Type de motobineuse	Dent avant
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Guidon réglable horizontalement	Non
Râteau à mousse	Disponible en accessoire
Protège-plants	Oui
Ridger	Disponible en accessoire
Roue(s) de transport	2
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.35
Consommation carburant	450 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	2.0 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	93.0 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	92.5 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84.0 dB(A)
Transmission détachable	Oui
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Nombre de rapports en marche avant.	1
PACKAGING	
Packaging height	500 mm
Packaging length	645 mm
Packaging volume	145.13 dm ³
Volume de l'emballage	0.145 m ³
Packaging width	450 mm
Emballage, poids brut	32.0 kg
Pallet layers	2
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	16.0 pcs
Quantité par camion	352.0 pcs

ACCESSORIES



TA0020 - ADOSSEUR
577 70 20-01

HUSQVARNA DETHATCHER KIT
FOR TF 120
591 06 18-01