




HUSQVARNA 120 Mark II

Scie à chaîne facile à utiliser et polyvalente pour les propriétaires. Grâce à des performances de coupe suffisantes, la scie permet de couper le bois de chauffage, de procéder à une coupe légère ou à la chaux. Doté de la technologie de moteur X-Torq® pour réduire les émissions et l'injection d'air, le filtre reste propre. Équipement de coupe à faible rebond pour une sécurité accrue.



Commande combinée starter/ bouton "Stop"

La commande combinée du starter et du bouton "stop" facilite le démarrage et réduit le risque de noyer le moteur.



X-Torq®

Assure une consommation réduite de carburant et un bas niveau d'émissions polluantes respectant ainsi les règlements environnementaux les plus rigoureux du monde.

Injection d'air

Système de purification d'air centrifuge pour des nettoyages du filtre plus espacés, une grande souplesse de fonctionnement et une usure réduite.



Le principe des deux masse

Poignées séparées du moteur, grâce au système d'amortissement des vibrations à l'aide de ressorts en acier.



FEATURES

- Nettoyage du filtre moins fréquent grâce à la technologie Air Injection
- Moteur X-Torq® : réduction des émissions et de la consommation de carburant
- Boutons starter/stop combinés pour un contrôle plus intuitif
- LowVib® : épargne les bras et les mains de l'utilisateur
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Sécurité améliorée grâce au frein de chaîne activé par inertie

Technical specifications

CAPACITY	
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	22.3 m/s
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	16.8 m/s
Vitesse variable	4250 tr/min
"Ralenti"	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	3200 tr/min
Réglage du module d'allumage	0.25 mm
Vitesse de puissance maxi	9000 tr/min
Puissance de sortie	1.4 kW
Limite de vitesse	11200 tr/min
DIMENSIONS	
Article gross weight	7800 g
Article net weight	6500 g
Longueur de la barre	14"
Longueur du guide-chaîne	355 mm
Dim. du produit. Lxlxh Height	27.5 cm
Dim. du produit. Lxlxh Length	71.1 cm
Dim. du produit. Lxlxh Width	23.5 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	45 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	35 cm
Size	14"
Poids (sans unité de coupe)	4.85 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	39 mm
Cylindrée	38.2 cm ³
Course	32 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Réglage du module d'allumage	0.25 mm
"Bougie"	Champion RCJ7Y
ÉQUIPEMENT	
Montage du guide	Petit
Type de fixation du guide-chaîne	A041
Type de la chaîne	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Casual saws
Pas	3/8" mini
Type de pignon	Spur 6
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	428 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.28 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de la pompe à huile	Automatique
Capacité du réservoir d'huile	0.15 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})"	113 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	100.7 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	100.7 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.1 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.7 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	333 mm
Packaging length	495 mm
Volume de l'emballage	0.047 m ³
Packaging volume	46.98 dm ³
Packaging width	285 mm
Quantity in Master pack	1