




122HD45 HUSQVARNA

Le taille-haie Husqvarna 122HD45 est un taille-haie léger et silencieux pour un usage domestique avec des fonctions faciles à utiliser comme Smart Start®.



Moteur au niveau sonore réduit

La réduction effective du niveau sonore du moteur vous rendra la vie et celle de vos voisins plus agréable



Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.

Smart Start®

Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40%.



LowVib®

Le système "LowVib" réduit effectivement les vibrations dans les poignées.



FEATURES

- Smart Start® pour un démarrage facile
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- Moteur conçu pour une réduction du niveau sonore
- LowVib® pour épargner les bras et les mains de l'utilisateur
- Pompe primaire pour un démarrage aisé

Technical specifications	
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	SEC/10/2280
LUBRICANTS	
Consommation carburant	575 g/kWh
Consommation de carburant	0.33 kg/h
"Contenance du réservoir de carburant"	0.3 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CAPACITÉ	
Vitesse de coupe	4050 coupes/min
"Ralenti"	2800 tr/min
Amplitude de réglage du couteau (haut/bas) Down	0°
Amplitude de réglage du couteau (haut/bas) Up	0°
Régime moteur maxi	9000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	7800 tr/min
Puissance de sortie	0.6 kW
Ecartement des dents	28 mm
DIMENSIONS	
Article gross weight	7650 g
Article net weight	4700 g
Longueur de la lame	45 cm
Dim. du produit, Lxlxh Height	20 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length	102 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width	23 cm
Diamètre maxi conseillé pour les brindilles	20 mm
Poids	4.7 kg
Poids (sans unité de coupe)	4.6 kg
MOTEUR	
Carburateur	Ruixing
Alésage du cylindre	32 mm
Cylindrée	21.7 cm ³
Course	27 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Moteur	LHVXS.0224EB
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EB
Régime moteur maxi	9000 tr/min
"Bougie"	Husqvarna HQT-4 672201
ÉQUIPEMENT	
Démultiplication	4.4
Démultiplication	1
Source system	PAID
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	290 mm
Packaging length	1210 mm
Packaging volume	80.7 dm ³
Volume de l'emballage	0.081 m ³
Packaging width	230 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	101 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	100 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	4.9 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	3.24 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.5 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.9 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	4.9 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EB
Moteur	LHVXS.0224EB
Emissions d'échappement (CO moyen)	254.87 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1543 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.02 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.46 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	

Technical specifications

Emissions d'échappement (CO moyen)	254.87 g/kWh
Emissions de carburant (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	1543 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.02 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.46 g/kWh

DONNÉES D'ÉMISSIONS UE

Emissions d'échappement (CO moyen)	230.89 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1528 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.55 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.37 g/kWh