




122C HUSQVARNA

Le Husqvarna 122C est un coupe-herbe léger et silencieux pour une utilisation domestique, d'emploi facile grâce à des fonctions telles que le Smart Start®.



Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité brevetée Husqvarna.



Smart Start®

Le moteur et le lanceur ont été conçus pour que la machine démarre rapidement avec un effort minimum. La tension sur la corde du lanceur est réduite de près de 40%.

Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



Poignée ergonomique

Conception confortable de la poignée



FEATURES

- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- Poignée confortable
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Moteur conçu pour une réduction du niveau sonore

Technical specifications	
CAPACITÉ	
Vitesse variable	4200 tr/min
"Ralenti"	2900 tr/min
Vitesse de puissance maxi	7800 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	10000 tr/min
HUS Usage	Occasional use
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	SEC/10/2271
DIMENSIONS	
Article gross weight	8210 g
Article net weight	4400 g
Dim. du produit, LxHx Height	37.5 cm
Dim. du produit, LxHx Length	151 cm
Dim. du produit, LxHx Width	24 cm
Longueur du tube	1381 mm
Diamètre du tube	25.4 mm
Poids (sans unité de coupe)	4.4 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	32 mm
Cylindrée	21.7 cm ³
Course	27 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Moteur	LHVXS.0224EB
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EB
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	Husqvarna HQT-4 672201
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	104 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	102 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	88 dB(A)
ÉQUIPEMENT	
Démultiplication	1
Démultiplication	1.1
Couteau à herbe OEM	--
Harnais OEM	--
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	T25 (R)
Filetage de sortie de l'arbre	3/8"-24H
Technical Platform	HPT-A053
LUBRICANTS	
Consommation carburant	630 g/kWh
Consommation de carburant	0.36 kg/h
"Contenance du réservoir de carburant"	0.36 l
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse minérale
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	5 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	3.5 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	4 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	5 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3.6 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EB
Moteur	LHVXS.0224EB
Emissions d'échappement (CO moyen)	254.87 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1543 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.02 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.46 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Emissions d'échappement (CO moyen)	254.87 g/kWh
Emissions de carburant (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	1543 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.02 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.46 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	230.89 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1528 g/kWh

Technical specifications

Exhaust emissions (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.55 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.37 g/kWh

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height	290 mm
Packaging length	1640 mm
Packaging volume	135.5 dm ³
Volume de l'emballage	0.136 m ³
Packaging width	285 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1