



## 125B HUSQVARNA

Souffleur à main efficace qui combine une grande puissance de souffle avec la facilité d'utilisation. Il est parfait pour les propriétaires de maison individuelle. Bien équilibré et aisé à manoeuvrer grâce à son tube dans l'alignement. Le 125B est très facile à mettre en route avec la technologie Smart Start®. Livré avec une buse et une buse ronde. Un kit d'aspiration est disponible en accessoire.



### Longueur de tube réglable

La longueur du tube est réglable pour des performances optimales.<br/>




### Régulateur de vitesse

La vitesse de ventilation peut être réglée pour faciliter l'utilisation.<br/>

### Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur.<br/>Une exclusivité breveté Husqvarna.



### Commandes intuitives

Les commandes sont bien disposées et il est facile d'y accéder.<br/>



## FEATURES

- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- Régulateur de la vitesse de l'air
- Longueur du tube réglable
- Réglages intuitifs
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Facile à utiliser grâce à la sortie d'air en ligne

Technical specifications	
<b>CAPACITÉ</b>	
Débit d'air dans le carter	13.31 m <sup>3</sup> /min
Débit d'air dans le tube	12.03 m <sup>3</sup> /min
Vitesse de l'air	76 m/s
Vitesse de l'air (buse plate)	76 m/s
Vitesse de l'air (buse ronde)	58.12 m/s
Vitesse de soufflerie	217 km/h
Blowing Force	12.5 N
"Ralenti"	3000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Régime moteur maxi	10000 tr/min
Puissance de sortie	0.8 kW
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Homologation CE	Oui
Garantie pour usage professionnel	90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels	2 Years
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	7802 g
Article net weight	7802 g
Dim. du produit. Lxlx Height	34 cm
Dim. du produit. Lxlx Length	37.9 cm
Dim. du produit. Lxlx Width	20.7 cm
Poids	4.26 kg
<b>MOTEUR</b>	
Carburateur	Zama C1Q
Alésage du cylindre	35 mm
Cylindrée	28 cm <sup>3</sup>
Course	28.7 mm
"Ecartement des électrodes"	0.6 mm
"Contenance du réservoir de carburant"	0.5 l
Consommation carburant	575 g/kWh
"Ralenti"	3000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Puissance de sortie	0.8 kW
"Bougie"	Champion RCJ6Y
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Harnais OEM	--
Type de buse OEM	Ronde et plate
<b>PACKAGING</b>	
Packaging height	470 mm
Packaging length	533 mm
Packaging volume	34.44 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.072 m <sup>3</sup>
Packaging width	286 mm
Quantity in Master pack	1
Poids, y compris l'emballage	6 kg
<b>LUBRICANTS</b>	
Consommation carburant	575 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.5 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
<b>SON ET BRUIT</b>	
Niveau sonore	112 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	112 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	109 dB(A)
Pression sonore (15 m)	70 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignée	11.1 m/s <sup>2</sup>
<b>EMISSION DATA</b>	
Emissions d'échappement (CO moyen)	168 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1392 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	41.5 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.4 g/kWh
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Emissions d'échappement (CO moyen)	168 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	41.5 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.4 g/kWh

