




## 129C HUSQVARNA

Les professionnels se tournent vers Husqvarna pour des moteurs puissants qui facilitent des tâches difficiles. Avec le coupe-bordure Husqvarna 129R, cette puissance est également mise à disposition du grand public. Le coupe-bordure 129R dispose d'un moteur puissant de 27 cm<sup>3</sup> de qualité professionnelle, tout en ayant mis l'accent sur la facilité d'utilisation. Il est facile à démarrer grâce au Smart Start®, aux commandes intuitives et au bouton stop à retour automatique qui revient automatiquement en position ON pour un redémarrage sans problème. Le coupe-bordure 129C est livré avec un arbre incurvé pour un travail facile.



### Ergonomie optimale

Tubes de transmission longs pour une ergonomie optimale.



### Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.

### Boutons intuitifs

Le choke et le primer sont faciles d'accès.



### Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



## FEATURES

- Boutons intuitifs
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- Arbre long et courbe pour un meilleur contrôle
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Réservoir translucide, contrôle aisé du niveau de carburant
- Poignée confortable

Technical specifications	
<b>CAPACITÉ</b>	
Vitesse variable	4200 tr/min
"Ralenti"	2800 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	8500 tr/min
HUS Usage	Occasional use
<b>CERTIFICATIONS</b>	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	Yes
Garantie pour usage professionnel	90 Days
Garantie pour utilisateurs non professionnels	2 Years
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	8165 g
Article net weight	6125 g
Largeur de coupe	43 cm
Dim. du produit, LxHx Height	37.73 cm
Dim. du produit, LxHx Length	148.96 cm
Dim. du produit, LxHx Width	27.08 cm
Longueur du tube	973.13 mm
Diamètre du tube	25.4 mm
Poids	4.98 kg
Poids (sans unité de coupe)	4.49 kg
Poids, y compris l'emballage	8.97 kg
<b>MOTEUR</b>	
Alésage du cylindre	36 mm
Cylindrée	27.6 cm <sup>3</sup>
Course	27 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	Husqvarna HQT-4 672201
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	106 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93 dB(A)
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Démultiplication	1
Démultiplication	1
Tête nylon OEM	T25 (R)
Filetage de sortie de l'arbre	3/8"-24H
Technical Platform	HPT-A053
<b>LUBRICANTS</b>	
Consommation carburant	604 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.27 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
<b>VIBRATION</b>	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3.7 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3.6 m/s <sup>2</sup>
<b>DONNÉES D'ÉMISSIONS UE</b>	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1580 g/kWh
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	286 mm
Packaging length	1565 mm
Packaging volume	120.849 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.121 m <sup>3</sup>
Packaging width	270 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1
Poids, y compris l'emballage	8.97 kg