



HUSQVARNA LC 140S

Tondeuse automotrice, facile à utiliser, adaptée aux jardins un peu plus petits. Équipé d'un plateau de coupe en acier robuste et d'une poignée à prise souple. Les autres caractéristiques comprennent un réglage central de la hauteur de coupe et des roues à roulement à billes.

Foldable handle

For simplified storage and transport.



Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.

Réglage de la hauteur de coupe centrale

Réglage rapide et facile de la hauteur de tonte. Un seul levier contrôle tout le plateau de coupe.



Guidon réglable en hauteur

Quick and easy adjustment of the handle in two different heights.



FEATURES

- Réglage de la hauteur de coupe centrale
- Poignée ergonomique
- Foldable handle
- Quick and easy adjustment of the handle

| Technical specifications | |
|---|--|
| CAPACITY | |
| Vitesses | 4 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
| Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute | 3000 tr/minute |
| Puissance nette au regime préselectionné Energy | 1.8 kW |
| Puissance de sortie | 1.8 kW |
| DIMENSIONS | |
| Article gross weight | 30500 g |
| Article net weight | 27000 g |
| Contenance du bac de ramassage | 50 l |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 75 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 25 mm |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Cylindrée | 125 cm ³ |
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poids | 27 kg |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 152.4 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 203.2 mm |
| MOTEUR | |
| Cylindrée | 125 cm ³ |
| "Ecartement des électrodes" | 0.5 mm |
| Engine brand | Briggs and Stratton |
| "Refroidissement du moteur" | Air |
| Nom du moteur | 450e |
| Fabricant du moteur | Briggs & Stratton |
| "Bougie" | Champion XC92YC |
| ÉQUIPEMENT | |
| Roues sur roulements à billes | Oui |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
| Type de lame | Ramasser |
| Collecteur | Inclus |
| Type du bac de ramassage | Bac de ramassage avec dessus dur |
| Contenance du bac de ramassage | 50 l |
| Défecteur | No |
| Contrôle de guidage | Underbail |
| Système d'entraînement | Autotractée |
| Roues motrices | Arrière |
| Guidon répliable | Oui |
| Guidon repliable | Oui |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Generic Lawnmower Drive Type | Self-propelled |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Poignée souple | Oui |
| Commande d'accélération | Non |
| Raccord pour tuyau d'arrosage | Non |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
| Wireless Connectivity | Not applicable |
| LUBRIFIANT | |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Consommation carburant | 568 g/kWh |
| Contenance du réservoir de carburant | 0.8 l |
| "Contenance du réservoir de carburant" | 0.8 l |
| Type de carburant | Essence |
| MATÉRIAU | |
| Matériau du carter de coupe | Acier |
| Jantes, matériaux | Plastique |
| SON ET BRUIT | |
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 94 dB(A) |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 94 dB(A) |
| VIBRATION | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 9.4 m/s ² |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | |
| Packaging height | 480 mm |
| Packaging length | 775 mm |
| Packaging volume | 189.72 dm ³ |
| Volume de l'emballage | 0.19 m ³ |
| Packaging width | 510 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |

