



HUSQVARNA TF 225 2017-

Cultivateur de base léger, maniable et robuste. Propulsé par une utilisation efficace, quête, démarrage facile moteur B & S. Equipé réglable, guidon pliable, deux poignées de portage et la roue de transport. Drag Bar pour un meilleur équilibre, bouclier des dents et la garde de l'usine pour pulvérisation réduite de débris et les dommages accidentels à la végétation. Butteur avec roues en métal disponible en accessoire.

Carter démontable

Carter de transmission démontable, graissé à vie.



Inverseur de marche

Améliore la maniabilité et le contrôle.

Protège-plants

Protège-plants de série.



Capotage des fraises

Réduit les projections de débris par les fraises.



FEATURES

- Disques protège-plants pour protéger la végétation en dehors de la zone de travail
- Marche arrière pour une maniabilité optimale
- Carter de transmission démontable pour une maintenance plus aisée
- Protection de dent pour limiter la projection de débris
- Puissant moteur à soupapes en tête
- Poignée ergonomique avec commandes facile d'accès
- Guidon repliable pour un remisage plus facile
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Double poignée de transport pour soulever plus facilement la machine
- Roue de transport pour des déplacements aisés
- Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-bordure, etc....

Technical specifications

CAPACITY	
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3600 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	3.5 kW
Puissance de sortie	3.5 kW
Article gross weight	52000 g
Article net weight	46000 g
Diamètre des fraises	320 mm
Poids	46.0 kg
Profondeur de travail	25.0 cm
Largeur de coupe	60.0 cm
Cylindrée	179.0 cm ³
Nom du moteur	R180
Fabricant du moteur	RATO
Nombre de rapports en marche avant.	1
Nombre de rapports en marche arrière	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Roue(s) de transport	1
Type de motobineuse	Dent avant
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Protège-plants	Oui
Marche arrière	Oui
Ridger	Disponible en accessoire (avec roues métalliques)
Roue(s) de transport	1
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.6
Consommation carburant	395 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	3.5 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	93.0 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	92.5 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	82.0 dB(A)
Transmission détachable	Oui
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Nombre de rapports en marche avant.	1
Nombre de rapports en marche arrière	1
PACKAGING	
Packaging height	670 mm
Packaging length	705 mm
Packaging volume	179.49 dm ³
Volume de l'emballage	0.179 m ³
Packaging width	380 mm
Emballage, poids brut	52.0 kg
Pallet layers	2
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	12.0 pcs
Quantité par camion	324.0 pcs

ACCESSORIES



CORPS BUTTEUR AVEC ROUES
MÉTALLIQUES
966 54 52-01



TA0024 - DENTS DE RECHANGE
967 99 20-12