




## HUSQVARNA LC 247

Tondeuse à gazon confortable et facile à utiliser avec une excellente performance de coupe et une excellente collection. Comprend un châssis en composite durable, un déchargement par l'arrière, une manipulation pratique du sac par le guidon et une solution de réglage de la hauteur de coupe facile à ajuster.



### Easy adjust cutting height (LC 247)

A well balanced one hand grip makes adjustment of cutting height extra easy and convenient.



### Easy adjustable handle bar LC 247

Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.

### Composite chassis (LC 247)

Durable and light chassis, designed for best collection performance.



### Dust blocker bag (LC 247)

A collect bag designed to keep dust into the bag, preventing it from blowing in the operators face.



## FEATURES

- Composite chassis
- Guidon facile à régler
- Easy adjust cutting height
- Dust blocker bag
- Easy foldable handle bar
- Poignée ergonomique

Technical specifications	
<b>BATTERY</b>	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
<b>CAPACITY</b>	
Vitesse en marche avant, min-max max	0 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2900 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	1.8 kW
Puissance de sortie	1.8 kW
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	31500 g
Article net weight	27500 g
Contenance du bac de ramassage	55 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	47 cm
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
Poids brut	32 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	27 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
<b>MOTEUR</b>	
Cylindrée	125 cm <sup>3</sup>
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	450e
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
"Bougie"	Champion QC12YC
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Available as accessory
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	55 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Poignée
Système d'entraînement	Poussée
Roues motrices	N/A
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
<b>LUBRIFIANT</b>	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	568 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	0.8 l
Type de carburant	Essence
<b>MATÉRIAU</b>	
Matériau du carter de coupe	Composite
Jantes, matériaux	Plastique
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	96 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	3.4 m/s <sup>2</sup>
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	444 mm
Packaging length	1130 mm

**Technical specifications**

Packaging volume	269.42 dm <sup>3</sup>
Volume de l'emballage	0.269 m <sup>3</sup>
Packaging width	537 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1