



HUSQVARNA LB 248S

Tondeuse à conducteur accompagnant la plus vendue avec déchiqueteuse BioClip et nouveau design professionnel actualisé. Le plateau en acier robuste de 48 cm est conçu pour une longue durée de vie, tandis que la poignée optimisée du point de vue ergonomique offre une expérience de tonte moins difficile. La lame et la plate-forme optimisées créent des rognures d'herbe plus fines et plus fines qui sont rapidement absorbées: pas besoin de collecte ni d'engrais réduits: votre pelouse se féconde elle-même.



Poignées repliables

Repliez facilement la poignée pour minimiser l'espace requis pour le stockage et le transport.



Guidon facile à régler

Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.

Réglage central de la hauteur de coupe

Réglage rapide et aisé de la hauteur de coupe. Un seul levier assure le réglage pour l'ensemble de la machine.



Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.



FEATURES

- Réglage central de la hauteur de coupe
- Guidon facile à régler
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Poignée ergonomique

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesses	4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max max	4.5 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2900 tr/min
Puissance nette au régime préselectionné Energy	2.4 kW
Puissance de sortie	2.4 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	39000 g
Article net weight	34000 g
Contenance du bac de ramassage	0 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	70 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Largeur de coupe	48 cm
Cylindrée	163 cm ³
Poids brut	38 kg
Poids	38 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	210 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
MOTEUR	
Cylindrée	163 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.7 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	650EXI
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Motor/engine model	EXI
"Bougie"	BS992304
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Papier
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Lame pour mulching
Collecteur	No
Type du bac de ramassage	None
Contenance du bac de ramassage	0 l
Défecteur	Inclus
Système d'entraînement	Entraînement par les roues arrière
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Guidon réglable en déport	Non
Commande d'accélération	Non
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	476.3 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1.0 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériel	Métal
Matériau du carter de coupe	Acier
Jantes, matériaux	Plastique
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	468 mm
Packaging length	1126 mm
Packaging volume	310.91 dm ³
Volume de l'emballage	0.311 m ³
Packaging width	590 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1