



HUSQVARNA LB 256S

Husqvarna LB 256S is a robust high-capacity self-propelled mower designed for domestic use. The rear-wheel-drive provides great traction. Equipped with a wide, robust steel cutting deck and side discharge option. Ergonomic and easy foldable handlebar, convenient bail removal and easy-adjust cutting height make every mow simpler.



Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.

Système de coupe 2 en 1

Cette tondeuse vous offre une forte polyvalence avec différents modes de coupe. Choisissez le mode le plus adapté pour un résultat parfait, mulching (BioClip®) pour fertiliser votre pelouse et éjection pour des surfaces tondues peu fréquemment.

BioClip®

L'herbe est hachée en petits morceaux qui rapidement se décomposent et retournent à la pelouse sous forme d'engrais, rendant également celle-ci plus résistante à la sécheresse.



Poignées repliables

Repliez facilement la poignée pour minimiser l'espace requis pour le stockage et le transport.



FEATURES

- BioClip® pour la fertilisation de la pelouse
- BioClip® et éjection latérale
- Poignée ergonomique
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Sac anti-poussière
- Ajuster facilement la hauteur de coupe

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	3.6 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.4 kW
Puissance de sortie	2.4 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	37600 g
Article net weight	32600 g
Contenance du bac de ramassage	0 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Largeur de coupe	56 cm
Cylindrée	163 cm ³
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	32 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	203 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	203 mm
MOTEUR	
Cylindrée	163 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.7 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	650EXI
"Bougie"	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Papier
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Lame pour mulching
Collecteur	No
Type du bac de ramassage	None
Contenance du bac de ramassage	0 l
Défecteur	Inclus
Contrôle de guidage	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse simple
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	511 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1 l
"Contenance du réservoir de carburant"	1 l
"Contenance du réservoir d'huile"	0.5 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Acier
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	98 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	96 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	6.5 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	450 mm
Packaging length	1000 mm
Packaging volume	279 dm ³
Packaging width	620 mm
Quantity in Master pack	1