



HUSQVARNA WDC 325L

Aspirateur Wet & Dry conçu pour offrir la performance et la durabilité dont vous avez besoin pour affronter à peu près tous les types de saleté, de poussière, de déversement et de débris. Une turbine robuste et fiable avec une capacité supérieure, des commandes intuitives, un stockage intelligent et une élimination facile rendent la machine prête pour un nettoyage quotidien difficile. Le nettoyeur est livré avec de nombreuses fonctionnalités intelligentes et puissantes, telles que le contrôle de vitesse variable, la prise d'appliance et l'adaptateur d'outil électrique. Le WDC 325L répond aux exigences de la classe de poussière L, où pas plus de 1% de la poussière extraite pour sortir du filtre est autorisée.



Contrôle de vitesse variable et démarrage progressif

L'aspiration peut être adaptée à l'outil utilisé, tout en réduisant le niveau sonore lorsque la pleine puissance n'est pas nécessaire. Le démarrage en douceur évite les pointes de tension, réduit le risque de fusibles fondus.



Prise de courant avec démarrage / arrêt automatique

La fonction marche / arrêt s'active automatiquement quand un outil électrique est connecté. L'aspirateur continue de fonctionner cinq secondes après la mise hors tension pour vider complètement le tuyau d'aspiration de la poussière.

Cartouche filtrante en PET lavable

Le filtre a été développé pour une durée de vie extrêmement longue, ce qui réduit les coûts de maintenance pour vous. Le même filtre est utilisé pour les applications sèches et humides et garantit des performances de filtration élevées.



Poignée de levage de conteneur

La poignée de levage facilite la vidange du conteneur. Déconnectez simplement le haut et jetez le contenu.



FEATURES

- Cartouche filtrante en PET lavable
- Prise de courant avec démarrage / arrêt automatique
- Contrôle de vitesse variable et démarrage progressif
- Poignée de levage de conteneur
- Tubes de rallonge en aluminium
- Roues et roulettes stables
- Nettoyage semi-automatique du filtre
- Sac filtrant en molleton
- Fonction de coup d'échappement
- Stockage d'accessoires

Technical specifications	
BATTERIE	
"Tension"	220–240 V
CAPACITY	
Débit d'air	3700 l/min
Capacité du récipient	25 l
Aspiration max	235 mbar
Partie du microfiltre	0.003 m ²
Puissance nominale	1200 W
MOTEUR	
Fréquence	50–60 Hz
"Phases"	1
Type de carburant	Corded
DIMENSIONS	
Article gross weight	10500 g
Article net weight	8500 g
Diamètre du tuyau	32 mm
Longueur du tuyau	3,5 m
Longueur du câble	5 m
Hauteur taille produit	531 mm
Longueur taille produit	393 mm
Largeur taille produit	377 mm
EMBALLAGE	
Packaging height	640 mm
Packaging length	400 mm
Packaging volume	102.40 dm ³
Volume de l'emballage	0.103 m ³
Packaging width	400 mm
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	18 pcs
SON ET BRUIT	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	72 dB(A)
VIBRATION	
"Vibrations mains et bras (Aeq)"	1.5 m/s ²