



HUSQVARNA TF 335 2017-

Facile à manipuler, cultivateur fiable pour le jardin. Offre toutes les fonctions essentielles, toutes entraînées par son puissant moteur. Le carter de transmission amovible avec possibilité de lubrification prolonge la durée de vie du produit. Le guidon confortable, réglable et pliable avec sélection de rapport (deux en avant et un en arrière), la roue de transport, la barre de remorquage et les protecteurs de plantes améliorent la convivialité et la facilité de stockage. Une gamme d'accessoires en option, y compris un kit de ridelle avec des roues en métal, augmente la polyvalence pour un retour sur investissement amélioré, ce qui en fait le choix idéal pour tout jardinier qui valorise fonctionnalité et fiabilité.

Carter démontable

Carter de transmission démontable, graissé à vie.



Inverseur de marche

Améliore la maniabilité et le contrôle.

Protège-plants

Protège-plants de série.



Capotage des fraises

Réduit les projections de débris par les fraises.



FEATURES

- Disques protège-plants pour protéger la végétation en dehors de la zone de travail
- Marche arrière pour une maniabilité optimale
- Carter de transmission démontable pour une maintenance plus aisée
- Protection de dent pour limiter la projection de débris
- Puissant moteur à soupapes en tête
- Poignée ergonomique avec commandes facile d'accès
- Guidon repliable pour un remisage plus facile
- Adjustable handlebar for best working position.
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Double poignée de transport pour soulever plus facilement la machine
- Roue de transport pour des déplacements aisés
- Corps butteur et roues métalliques disponibles en accessoire
- Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-bordure, etc....

Technical specifications	
CAPACITY	
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3300 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	4,5 kW
Puissance de sortie	3,7 kW
Vitesse de rotation	104.0 tr/min
Article gross weight	64000 g
Article net weight	58000 g
Diamètre des fraises	320 mm
Poids	58.0 kg
Profondeur de travail	30.0 cm
Largeur de coupe	80.0 cm
Cylindrée	208.0 cm ³
Engine brand	Briggs and Stratton
Nom du moteur	CR 950
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Roue(s) de transport	1
Pneus à chevrons	Non
Type de motobineuse	Dent avant
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Sélecteur de vitesses au guidon	Non
Guidon réglable horizontalement	Oui
Protège-plants	Oui
Plough	Disponible en accessoire
Marche arrière	Oui
Ridger	Disponible en accessoire (avec roues métalliques)
Roue(s) de transport	1
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.6
Consommation carburant	380 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	3.1 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	98.0 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95.0 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83.5 dB(A)
Transmission détachable	Oui
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
PACKAGING	
Packaging height	800 mm
Packaging length	810 mm
Packaging volume	375.84 dm ³
Volume de l'emballage	0.376 m ³
Packaging width	580 mm
Emballage, poids brut	64.0 kg
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	12.0 pcs
Quantité par camion	192.0 pcs

ACCESSORIES



CORPS BUTTEUR AVEC ROUES
MÉTALLIQUES
966 54 52-01