




HUSQVARNA LC 347V 2017-

Durable and high-quality mower for easy, convenient, comfortable mowing and a perfect-looking lawn. Smart solutions such as foldable handles, variable speed, and easy adjust cutting height reduce effort and ensure excellent cutting results. Top class collection leaves fewer clippings on the lawn, leaving it neat and tidy.



Easy adjustable handle bar LC 247

Réglage rapide et facile de la poignée à deux hauteurs différentes.



Composite chassis (LC 247)

Durable and light chassis, designed for best collection performance.

ReadyStart

Le moteur ne nécessite aucun amorçage. Tirez simplement sur la corde du démarreur et vous pouvez commencer à tondre.



Easy adjust cutting height (LC 247)

A well balanced one hand grip makes adjustment of cutting height extra easy and convenient.



FEATURES

- ReadyStart pour un démarrage facile
- Composite chassis
- Guidon facile à régler
- Easy adjust cutting height
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Poignée ergonomique
- Sac anti-poussière
- Lame de collecte

Technical specifications	
BATTERY	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	5.0 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	2.8 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2900.0 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.4 kW
Puissance de sortie	2.5 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	34000 g
Article net weight	30000 g
Contenance du bac de ramassage	55 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	47 cm
Cylindrée	163.0 cm ³
Poids brut	33.8 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	30 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	210 mm
MOTEUR	
Cylindrée	163.0 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	650EXI
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
"Bougie"	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® Kit	Available as accessory
Insert BioClip®	Disponible en accessoire
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	55 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse variable
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	511 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1.0 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Composite
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	4.2 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	

Technical specifications

Packaging height	458 mm
Packaging length	1139 mm
Packaging volume	283.78 dm ³
Volume de l'emballage	0.284 m ³
Packaging width	544 mm
Quantity in Master pack	1