



HUSQVARNA TR 348

The TR 348 is a light-weighted, compact and easy to use tiller with great manoeuvrability. Equipped with high-quality transmission and Heli coiled tines and 48 cm working width it offers both great performance and durability.



Guidon repliable

Pour un remisage et un transport simple



Béquille de terrage

La béquille de terrage se règle facilement afin de s'adapter aux différentes conditions de travail

Adjustable handlebar

Adjustable handlebar, both horizontally and vertically, for best working position.



Sélection AV/AR au guidon

Guidon ergonomique aux commandes facilement accessibles.



FEATURES

- Adjustable handlebar, both horizontally and vertically, for best working position.
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Guidon repliable pour un remisage plus facile
- Poignée ergonomique avec commandes facile d'accès
- Marche arrière pour une maniabilité optimale
- Protection de dent pour limiter la projection de débris
- Roue de transport pour des déplacements aisés

Technical specifications	
CAPACITY	
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3300 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	4.5 kW
Puissance de sortie	4.5 kW
Rotational speed (min/max) max	207 tr/min
Rotational speed (min/max) min	103 tr/min
Vitesse de rotation	3300 tr/min
Article gross weight	74000 g
Article net weight	71000 g
Diamètre des fraises	300 mm
Dimensions des pneus	345 mm
Poids	73 kg
Profondeur de travail	15 cm
Largeur de coupe	48 cm
Cylindrée	208 cm ³
Engine brand	Briggs and Stratton
Nom du moteur	950 series
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Guide
Pneus à chevrons	Non
Type de motobineuse	Dent arrière
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Sélecteur de vitesses au guidon	Non
Guidon réglable horizontalement	Oui
Protège-plants	No
Marche arrière	Oui
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.6
Engine oil type	10W30
Consommation carburant	505 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	3.6 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84.5 dB(A)
Transmission détachable	Non
"Type de la transmission"	Chaîne/Guide
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
PACKAGING	
Packaging height	790 mm
Packaging length	1150 mm
Packaging width	600 mm
Quantity in Master pack	1