



350BT HUSQVARNA

Le souffleur Husqvarna 350BT est un souffleur de style professionnel de la gamme moyenne très populaire des 50 cc équipée d'un nouveau moteur puissant X-Torq®. Son harnais et ses commandes sont de conception ergonomique et en font un outil extrêmement efficace et pratique à manœuvrer.



Utilize full blow force with minimal arm strain

The offset handle makes the blow forces easier to control by preventing the arm from being pulled downwards



Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.

Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



Poignées réglables

Poignées réglables pour un confort amélioré



FEATURES

- Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant
 - Pompe primaire pour un démarrage aisé
 - Offset handle makes the blow forces easier to control
 - Poignée de commande réglable pour un confort accru
 - LowVib® diminue les vibrations
- Comfortable padded harness
 - Régulateur de la vitesse de l'air
 - La conception efficace de la turbine assure une capacité élevée de ventilation
 - Poignée confortable

Technical specifications		
CAPACITÉ		
Débit d'air dans le carter		19.6 m³/min
Débit d'air dans le tube		14 m³/min
Vitesse de l'air		80.47 m/s
Blowing Force		21 N
"Ralentì"		2200 tr/min
Vitesse de puissance maxi		7500 tr/min
Régime moteur maxi		6000 tr/min
Puissance de sortie		1.6 kW
Couple, max.		2.48 Nm
Couple, max. at rpm		6000 tr/min
CERTIFICATIONS		
Garantie pour usage professionnel		2 Years
Garantie pour utilisateurs non professionnels		2 Years
DIMENSIONS		
Article gross weight		11560 g
Article net weight		10200 g
Poids		10.21 kg
MOTEUR		
Carburateur		Rotary valve
Alésage du cylindre		44 mm
Cylindrée		50.2 cm³
Course		33 mm
"Ecartement des électrodes"		0.7 mm
"Contenance du réservoir de carburant"		1.25 l
Consommation carburant		455 g/kWh
"Ralentì"		2200 tr/min
Réglage du module d'allumage		0.4 mm
Vitesse de puissance maxi		7500 tr/min
Puissance de sortie		1.6 kW
"Bougie"		NGK CMR7H
ÉQUIPEMENT		
Harnais OEM		Harnais intégré
PACKAGING		
Packaging height		390 mm
Packaging length		520 mm
Packaging volume		99.37 dm³
Volume de l'emballage		0.100 m³
Packaging width		490 mm
Pallet layers		2
Quantity in Master pack		1
Poids, y compris l'emballage		11.56 kg
LUBRICANTS		
Consommation carburant		455 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"		1.25 l
Source d'alimentation générique		Petrol
Type de carburant		Essence
SON ET BRUIT		
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"		104 dB(A)
Pression sonore (15 m)		71 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"		94 dB(A)
VIBRATION		
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"		2.23 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"		1.37 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"		3 h
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignée		2.2 m/s²
EMISSION DATA		
Emissions d'échappement (CO moyen)		283 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)		536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO₂moyen)		746.9 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)		794 g/kWh
EMISSION DATA EPA		
Emissions d'échappement (CO moyen)		536 g/kWh
EMISSION DATA EU		

Technical specifications	
Emissions d'échappement (CO moyen)	283 g/kWh
Emissions d'échappement (CO ₂ moyen)	746.9 g/kWh