



HUSQVARNA LC 353AWD

Robust and highly efficient collector mower with All-Wheel drive performance. Excellent for larger sized hilly gardens with steeper slopes or less-often managed areas with higher grass. Built on a durable, welded steel cutting deck and provided with a strong and easy-start OHC-engine. LC 353AWD also offers three cutting methods to choose between.



Collision guard

Reinforced front end for protection against collision and added rigidity



Reinforced PremierCut Deck

Achieve superior cutting results with Husqvarna PremierCut Deck with added reinforcement for long lasting durability and wear protection

All-Wheel Drive (AWD)

Le système à quatre roues motrices (AWD) assure la traction sur les zones et les pentes irrégulières, humides et glissantes.



Heavy duty height adjusters

Heavy duty 9 position height adjusters provide both durability and versatility



FEATURES

- All-Wheel Drive secure traction on all areas
- Reinforced PremierCut Deck
- Collision Guard
- Heavy duty height adjusters
- High rear wheels
- Guidon réglable pour une utilisation ergonomique
- AutoWalk™ 2 with two-hand speed control for ergonomic operation
- Guidon repliable pour un remisage aisé
- Raccord de tuyau d'arrosage pour un nettoyage plus aisé
- Rear discharge capable

Technical specifications	
BATTERY	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	4.8 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3200 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	3.6 kW
Puissance de sortie	3.6 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	46200 g
Article net weight	36560 g
Contenance du bac de ramassage	65 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	101.6 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25.4 mm
Largeur de coupe	53 cm
Cylindrée	166 cm ³
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Dim. du produit, LxHx Height	101 cm
Dim. du produit, LxHx Length	162 cm
Dim. du produit, LxHx Width	56.9 cm
Poids	41.7 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	203 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	279 mm
Empattement	56 cm
MOTEUR	
Cylindrée	166 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.75 mm
Engine brand	Honda
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	GCVX-170
"Bougie"	NGK BPR5ES
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Papier
BioClip® Kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Insert BioClip®	Inclus
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Lame soufflante
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Collecteur souple avec ventilation basse
Contenance du bac de ramassage	65 l
Défecteur	Inclus
Contrôle de guidage	Auto-walk
Système d'entraînement	All-wheel drive
Roues motrices	Tous les quatre
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	"Easy Walk" (facile à pousser)
Generic Lawnmower Drive Type	All-wheel drive
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Raccord pour tuyau d'arrosage	Oui
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	462 g/kWh
Fuel consumption	1.2 l
"Contenance du réservoir de carburant"	0.9 l
Filtre à huile	no
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Acier
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83.3 dB(A)
VIBRATION	

Technical specifications

Vibrations au niveau du guidon Handlebar	6.28 m/s ²
--	-----------------------

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Packaging height	515 mm
------------------	--------

Packaging length	995 mm
------------------	--------

Packaging width	610 mm
-----------------	--------

Quantity in Master pack	1
-------------------------	---