



HUSQVARNA TF 435P 2017-

Cultivateur avancé pour les jardiniers expérimentés accomplir des travaux exigeantes. Puissant, efficace, silencieux et facile à démarrer le moteur. Transmission comportant deux vers l'avant et une marche arrière avec l'embrayage pneumatique et débrayage pour une performance et une maniabilité incomparable. garde des plantes, bouclier des bords, roue de transport et la barre de glisser fait même le travail le plus dur et plus facile guidon confortable, ajustable offre une ergonomie améliorée. Accessoires en option avec kit de charrue, charrue récolte de pommes de terre, lame de neige et butteur kit polyvalence augmentation.



Embrayage pneumatique

Embrayage et débrayage pneumatiques.



Inverseur de marche

Améliore la maniabilité et le contrôle.

Protège-plants

Protège-plants de série.



Carter démontable

Carter de transmission démontable, graissé à vie.

FEATURES

- Disques protège-plants pour protéger la végétation en dehors de la zone de travail
- Marche arrière pour une maniabilité optimale
- Commandes pneumatiques pour un confort maximal
- Carter de transmission démontable pour une maintenance plus aisée
- Protection de dent pour limiter la projection de débris
- Puissant moteur à soupapes en tête
- Poignée ergonomique avec commandes facile d'accès
- Guidon repliable pour un remisage plus facile
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Adjustable handlebar for best working position.
- Accès facile aux commandes pour un plus grand confort d'utilisation
- Double poignée de transport pour soulever plus facilement la machine
- Roue de transport pour des déplacements aisés
- Corps butteur et roues métalliques disponibles en accessoire
- Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-bordure, etc....

Technical specifications

CAPACITY	
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3400 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	3.5 kW
Puissance de sortie	2.8 kW
Article gross weight	65000 g
Article net weight	59000 g
Profondeur de travail	30.0 cm
Largeur de coupe	80.0 cm
Cylindrée	163.0 cm ³
Nom du moteur	GP 160BH
Fabricant du moteur	Honda
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Pneumatique
Roue(s) de transport	1
Type de motobineuse	Dent avant
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Guidon réglable horizontalement	Oui
Protège-plants	Oui
Plough	Disponible en accessoire
Marche arrière	Oui
Ridger	Disponible en accessoire (avec roues métalliques)
Roues en caoutchouc	Disponible en option
Snow blade	Disponible en accessoire
Roue(s) de transport	1
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.6
Consommation carburant	462 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	3.1 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96.0 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95.0 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84.0 dB(A)
Transmission détachable	Oui
"Type de la transmission"	Chaîne/Pneumatique
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
PACKAGING	
Packaging height	800 mm
Packaging length	810 mm
Packaging volume	375.84 dm ³
Volume de l'emballage	0.376 m ³
Packaging width	580 mm
Emballage, poids brut	65.0 kg
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	12.0 pcs
Quantité par camion	192.0 pcs

ACCESSORIES



HUSQVARNA PLOUGH KIT WITH
RUBBER WHEELS AND WEIGHTS
579 48 61-01



HUSQVARNA POTATOES
HARVESTING PLOUGH
579 48 71-01



RUBBER WHEELS KIT
579 48 72-01



SNOW BLADE
581 82 99-01



CORPS BUTTEUR AVEC ROUES
MÉTALLIQUES
966 54 52-01