



439 HUSQVARNA

Tronçonneuse extrêmement légère, compacte et maniable pour les agriculteurs et les utilisateurs exigeants ayant besoin d'un outil polyvalent pour les travaux de coupe plus légers. Equipée d'un moteur X-Torq® pour une consommation de carburant beaucoup plus faible et des niveaux d'émissions polluantes fortement réduits. La fonction Smart Start®, la pompe à essence et le bouton stop à retour automatique facilitent le démarrage.



Lubrification de chaîne simplifiée

La pompe à huile réglable permet de régler facilement le dispositif de lubrification de la chaîne, selon vos besoins.



X-Torq®

Assure une consommation réduite de carburant et un bas niveau d'émissions polluantes respectant ainsi les règlements environnementaux les plus rigoureux du monde.

Injection d'air

Système de purification d'air centrifuge pour des nettoyages du filtre plus espacés, une grande souplesse de fonctionnement et une usure réduite.



Remplacement rapide du filtre à air

Le nettoyage et le remplacement du filtre à air sont simplifiés.

FEATURES

- Nettoyage du filtre moins fréquent grâce à la technologie Air Injection
- Moteur X-Torq® : réduction des émissions et de la consommation de carburant
- Pompe à huile réglable
- Remplacement rapide du filtre à air
- Repères d'abattage pour une direction d'abattage parfaite
- Conception ergonomique, utilisation aisée avec
- Réglage de la tension de chaîne facile et rapide
- Maintenance facilitée avec le couvercle du filtre à ouverture rapide
- LowVib® : épargne les bras et les mains de l'utilisateur
- Protection de main assurant une bonne visibilité
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Poignée avant inclinée pour une meilleure ergonomie
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Sécurité améliorée grâce au frein de chaîne activé par inertie
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	24.8 m/s
Vitesse variable	4200 tr/min
"Ralenti"	2900 tr/min
Vitesse de puissance maxi	10000 tr/min
Puissance de sortie	1.5 kW
Couple, max.	1.57 Nm
Couple, max. at rpm	7500 tr/min
DIMENSIONS	
Article gross weight	7400 g
Article net weight	6500 g
Longueur de la barre	14"
Dim. du produit, LxH Height	2.55 cm
Dim. du produit, LxH Length	4.4 cm
Dim. du produit, LxH Width	2.4 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	40 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	30 cm
Size	14"
Poids (sans unité de coupe)	3.92 kg
MOTEUR	
Carburateur	Walbro
Alésage du cylindre	40 mm
Cylindrée	35.2 cm ³
Course	28 mm
"Ecartement des électrodes"	0.4 mm
"Bougie"	NGK CMR6H
ÉQUIPEMENT	
Montage du guide	Petit
Type de fixation du guide-chaîne	Petite fixation
Type de la chaîne	H37
Generic Chainsaw SubGroups	All-round saws
Gauge	1.3 mm
Pas	3/8"
Source system	PAID
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	408 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.3 l
Capacité du réservoir d'huile	0.2 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	112 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	100 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqy)"	8.0 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	5.4 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.7 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	8.0 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	5.2 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	860 g/kWh
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	326 mm
Packaging length	549 mm
Volume de l'emballage	0.047 m ³
Packaging volume	44.75 dm ³
Packaging width	259 mm
Quantity in Master pack	1
Poids, y compris l'emballage	7.4 kg

