




HUSQVARNA 522HD60X

Un 21.7cc, taille-haie à double face avec une barre de coupe de 60 cm pour les travaux de coupe. La poignée multi-positions et poids remarquablement faible combinée à la conception mince, équilibrée et de faibles niveaux de vibrations offrent une excellente maniabilité, alors que la capacité élevée, des lames de couteau professionnel à grande vitesse, protège-lame ouverte et la puissance impressionnante permet d'excellentes performances de coupe.



Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



Des composants de renvois d'angle à grande longévité

Les composants des renvois d'angle ont été développés pour une grande longévité dans des conditions difficiles.

An efficient job starts with a sharp blade

The hardened steel blades, optimized edge angles and the high knife speed increase productivity when trimming.



Filtre à air à deux étages

Le filtre à air à deux étages non scellable en matériaux doubles réduit les coûts d'entretien et l'usure du moteur.



FEATURES

- The design of the cutting blades provides efficiency.
- Composants mécaniques à grande longévité
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Moins de frais de service et moins d'usure du moteur
- Multi position handle for easier cutting
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- The choke is easy to reach and understand
- Moteur conçu pour une réduction du niveau sonore
- Robuste dent de coupe effilée

Technical specifications	
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	SEC/18/2518
LUBRICANTS	
Consommation carburant	620 g/kWh
Consommation de carburant	0.36 kg/h
"Contenance du réservoir de carburant"	0.45 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CAPACITÉ	
Vitesse variable	4400 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	6000 tr/min
Vitesse de coupe	4400 coupes/min
"Ralenti"	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	4400 tr/min
Vitesse de puissance maxi	7800 tr/min
Puissance de sortie	0.6 kW
Limite de vitesse	8200 tr/min
Ecartement des dents	30 mm
Couple, max.	0.9 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Article gross weight	6720 g
Article net weight	5320 g
Longueur de la lame	60 cm
Dim. du produit, LxHx Height	18.6 cm
Dim. du produit, LxHx Length	110.5 cm
Dim. du produit, LxHx Width	24.6 cm
Poids	4.9 kg
Poids (sans unité de coupe)	4.9 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	32 mm
Cylindrée	21.7 cm ³
Course	27 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Moteur	LHVXS.0224EC
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EC
"Bougie"	NGK CMR6A
ÉQUIPEMENT	
Démultiplication	4.09
Démultiplication	1
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	210 mm
Packaging length	1150 mm
Packaging width	260 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	102 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	101 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2.7 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1.8 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.5 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.7 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.2 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Famille de moteur EPA	LHVXS.0224EC
Moteur	LHVXS.0224EC
Emissions d'échappement (CO moyen)	198.84 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1499 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	33.66 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.16 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Emissions d'échappement (CO moyen)	198.84 g/kWh
Emissions de carburant (CO FEL)	536 g/kWh

Technical specifications

Emissions d'échappement (CO2 moyen)	1499 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	33.66 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.16 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	246.36 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1344 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1344 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	36.28 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.23 g/kWh

ACCESSORIES



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-03



PROTECTION OREILLES AVEC
RADIO FM
578 27 49-04



PROTECTEUR D'OREILLES,
SERRE-TÊTE
505 66 53-04



X-COM R
595 08 40-01



LUNETTES DE PROTECTION,
TRANSPARENTES X
544 96 37-01



LUNETTES DE PROTECTION, PRO
SOLAIRE
544 96 37-03



PROTECTIVE GLASSES, YELLOW
544 96 37-02



MASQUE DE PROTECTION
544 96 39-01



VESTE POUR TURBOFILS ET
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 82-46



VESTE POUR TURBOFILS ET
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 82-50



VESTE POUR TURBOFILS ET
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 82-54



VESTE POUR TURBOFILS ET
DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 82-62



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-46



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-48



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-50



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-52



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-54



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-56



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-58



PANTALON POUR TURBOFILS ET DÉBROUSSAILLEUSES, TECHNICAL
580 68 81-60



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER JACKET, HIGH VIZ
597 24 59-46



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER JACKET, HIGH VIZ
597 24 59-50



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER JACKET, HIGH VIZ
597 24 59-54



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER JACKET, HIGH VIZ
597 24 59-58



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER JACKET, HIGH VIZ
597 24 59-62



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-46



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-48



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-50



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-52



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-54



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-56



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-58



BRUSHCUTTING- AND TRIMMER TROUSERS, HIGH VIZ
597 24 62-60



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-46



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-50



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-54



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-58



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-62



WORK T-SHIRT LONG SLEEVE, TECHNICAL
501 72 03-66



MODÈLE COURT TECHNICAL
501 71 59-46



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE, TECHNICAL
501 71 59-50



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE, TECHNICAL
501 71 59-54



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE, TECHNICAL
501 71 59-58



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE, TECHNICAL
501 71 59-62



WORK T-SHIRT SHORT SLEEVE,
TECHNICAL
501 71 59-66



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
501 72 05-46



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
501 72 05-54



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
501 72 05-58



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
501 72 05-62



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
501 72 05-66



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-46



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-50



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-54



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-58



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-62



WORK T-SHIRT HIGH VIZ,
TECHNICAL
596 30 39-66



GANTS, CLASSIC LIGHT
579 38 00-09



GANTS, CLASSIC LIGHT
596 31 06-06



GANTS, CLASSIC LIGHT
596 31 06-07



GANTS, CLASSIC LIGHT
596 31 06-08



GANTS, CLASSIC LIGHT
596 31 06-09



GANTS, CLASSIC LIGHT
596 31 06-10



GANTS, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-08



GANTS, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-09



GANTS, TECHNICAL LIGHT
596 30 92-10



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-37



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-41



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-42



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-43



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-44



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-45



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-46



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
575 35 47-47



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-36



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-37



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-38



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-39



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-40



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-41



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-42



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-43



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-44



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-45



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-46



BOTTES DE PROTECTION
TECHNICAL
596 30 64-47



BIDON D'ESSENCE AVEC BEC VERSEUR
ANTI-REFOULEMENT, 6 LITRES
505 69 80-01



HUILE 2 TEMPS, LS+
578 03 70-02

HUILE 2 TEMPS, LS+
578 03 71-02



HUILE 2 TEMPS, LS+
578 18 00-02

HUILE 2 TEMPS, LS+
578 18 03-02



HUILE 2 TEMPS, LS+
578 18 04-02



HUILE 2 TEMPS, XP® SYNTHETIC
578 03 70-03



HUILE 2 TEMPS, XP® SYNTHETIC
578 03 71-03



HUILE 2 TEMPS, XP® SYNTHETIC
578 18 00-03



HUILE 2 TEMPS, XP® SYNTHETIC
578 18 03-03



HUILE 2 TEMPS, XP® SYNTHETIC
578 18 04-03



MULTI ADVANCED GREASE
588 81 48-01



UL 21
544 14 21-01



ACTIVE CLEAN SPRAY
597 25 57-01