





525RJX HUSQVARNA

Débroussailleuse efficace et facile à utiliser avec poignée en J qui vous permet d'utiliser à la fois la tête de débroussaillage et la lame de désherbage. Bénéficie du taux de vibration le plus faible de sa catégorie.



Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.



Poignée en "J"

Equipée d'une poignée en "J" pour une plus grande polyvalence (Tête à fil nylon ou lame).

Boutons intuitifs

Le choke et le primer sont faciles d'accès.



Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



FEATURES

- Boutons intuitifs
- Poignée en J pour plus de polyvalence
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant
- Harnais standard pour les débroussailleuses légères
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Utilisation polyvalente avec le protecteur combiné
- Poignées confortables
- Renvoi d'angle pour l'herbe pour de meilleurs résultats de coupe

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse variable	4000 tr/min
"Ralenti"	3000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8500 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6500 tr/min
Couple, max.	1.2 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Largeur de coupe	12.8 cm
Dim. du produit, Lxlx Height	22.2 cm
Dim. du produit, Lxlx Length	174.4 cm
Dim. du produit, Lxlx Width	33.8 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans unité de coupe)	4.3 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	34 mm
Cylindrée	25.4 cm ³
Course	28 mm
"Ecartement des électrodes"	0.65 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	NGK BPMR8Y
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	13
Démultiplication	19
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-4
Harnais OEM	Harnais simple
Tête nylon OEM	T35 M10
Source system	PAID
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	600 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.51 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	150.22 dm ³
Volume de l'emballage	0.151 m ³
Packaging width	290 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	106 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	104 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
VIBRATION	
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.1 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.9 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	87.57 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.56 g/kWh