



525RX HUSQVARNA

Débroussailleuse puissante tout en restant légère et confortable. Implacable pour l'herbe et les sous-bois, elle vous préservera.



Un design ergonomique

Le guidon cintré et les poignées confortables assurent une bonne prise en main et une excellente position de travail.



Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.

Boutons intuitifs

Le choke et le primer sont faciles d'accès.



Balance 35

Harnais ergonomique qui répartie de façon optimale la charge sur les épaules, la poitrine et le dos



FEATURES

- Boutons intuitifs
 - Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant
 - Guidon coudé pour un confort optimal
 - Harnais ergonomique Balance 35
 - Pompe primaire pour un démarrage aisé
 - Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Bouton « Stop » à retour automatique pour un démarrage aisé
 - Utilisation polyvalente avec le protecteur combiné
 - Guidon surélevé, plus de place pour les jambes
 - Lanceur simple à entretenir
 - Renvoi d'angle pour l'herbe pour de meilleurs résultats de coupe
 - Guidon réglable pour un confort optimal

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse variable	4000 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	5500 tr/min
"Ralenti"	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	4000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8500 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6500 tr/min
Limite de vitesse	10200 tr/min
Couple, max.	1.2 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Largeur de coupe	12.8 cm
Dim. du produit, Lxhx Height	50.1 cm
Dim. du produit, Lxhx Length	174.4 cm
Dim. du produit, Lxhx Width	63 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans unité de coupe)	4.9 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	34 mm
Cylindrée	25.4 cm³
Course	28 mm
"Ecartement des électrodes"	0.65 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	NGK BPMR8Y
ÉQUIPEMENT	
Entrainement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	13
Démultiplication	1.46
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-4
Harnais OEM	Duo Balance 35
Tête nylon OEM	T35 M10
Source system	PAID
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	600 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.51 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	150.22 dm³
Volume de l'emballage	0.151 m³
Packaging width	290 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	106 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	104 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	93 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2.2 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1.5 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	4 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.1 m/s²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.3 m/s²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	87.57 g/kWh
Emissions d'échappement (CO₂moyen)	1163 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	18.82 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.56 g/kWh

