



525RXT HUSQVARNA

Débroussailleuse puissante et cependant très confortable à utiliser pour une efficacité maximale et un minimum de stress sur votre corps. Facile d'emploi, elle bénéficie du taux de vibration le plus faible de sa catégorie.



Balance 55

Harnais ergonomique qui répartit la charge de manière optimale entre vos épaules, la poitrine et le dos. Livré avec un amortisseur protège-hanche.



Un design ergonomique

Le guidon cintré et les poignées confortables assurent une bonne prise en main et une excellente position de travail.

Boutons intuitifs

Le choke et le primer sont faciles d'accès.



Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



FEATURES

- Boutons intuitifs
- Guidon coudé pour un confort optimal
- Harnais ergonomique Balance 55
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Bouton « Stop » à retour automatique pour un démarrage aisé
- Utilisation polyvalente avec le protecteur combiné
- Guidon surélevé, plus de place pour les jambes
- LowVib® pour épargner les bras et les mains de l'utilisateur
- Lanceur simple à entretenir
- Renvoi d'angle pour l'herbe pour de meilleurs résultats de coupe
- Guidon réglable pour un confort optimal
- Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse variable	4000 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	5500 tr/min
"Ralenti"	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	4000 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8500 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6500 tr/min
Limite de vitesse	10200 tr/min
Couple, max.	1.2 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Largeur de coupe	12.8 cm
Dim. du produit, LxHx Height	50.1 cm
Dim. du produit, LxHx Length	174.4 cm
Dim. du produit, LxHx Width	63 cm
Diamètre du tube	24 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans unité de coupe)	5.2 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	34 mm
Cylindrée	25.4 cm ³
Course	28 mm
"Ecartement des électrodes"	0.65 mm
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	NGK BPMR8Y
ÉQUIPEMENT	
Entrainement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	13
Démultiplication	19
Couteau à herbe OEM	Herbe 255-4
Harnais OEM	Balance 55
Tête nylon OEM	T35 M10
Source system	PAID
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	600 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.51 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	280 mm
Packaging length	1850 mm
Packaging volume	150.22 dm ³
Volume de l'emballage	0.151 m ³
Packaging width	290 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	106 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	104 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1.4 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	4 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.8 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	1.9 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	87.57 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1141 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.56 g/kWh

