



HUSQVARNA TF 536

Motoculteur à dents avant robuste avec moteur Honda de haute spécification, deux vitesses avant et une marche arrière pour une lubrification, un refroidissement et un fonctionnement en douceur. Le moteur est équipé d'un filtre à air à faible émission de charge et d'un filtre à air à bain d'huile, indispensable pour assurer une longue durée de vie au produit ou aux moteurs utilisés dans des environnements secs et poussiéreux. Guidon réglable horizontalement et verticalement pour une utilisation confortable. Protecteurs de plantes, barre de traction et roue de transport amovible en standard. Tous les composants ont été testés pour une durabilité optimale.



Marche arrière

Marche arrière pour un confort d'utilisation accru.

Carter démontable

Carter de transmission démontable, graissé à vie.

Moteur OHV

Facile à démarrer, moteur à soupapes en tête.



Capotage des fraises

Réduit les projections de débris par les fraises.



FEATURES

- Puissant moteur à soupapes en tête
- Carter de transmission démontable pour une maintenance plus aisée
- Marche arrière pour une maniabilité optimale
- Protection de dent pour limiter la projection de débris
- Helicoiled tines
- Guidon repliable pour un remisage plus facile
- Poignée ergonomique
- Guidon réglable, latéralement et vers le haut ou le bas
- Béquille de terrage pour un fonctionnement équilibré
- Poignée ergonomique avec commandes facile d'accès
- Disques protège-plants pour protéger la végétation en dehors de la zone de travail
- Roue de transport pour des déplacements aisés
- Peut recevoir également, kit émousseur, kit butteur, tranche-bordure, etc....

Technical specifications

CAPACITY	
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3600 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	3.6 kW
Puissance de sortie	3.5 kW
Rotational speed (min/max) max	120 tr/min
Rotational speed (min/max) min	35 tr/min
Vitesse de rotation	120 tr/min
Article gross weight	77000 g
Article net weight	70000 g
Diamètre des fraises	320 mm
Poids	70 kg
Profondeur de travail	30 cm
Largeur de coupe	90 cm
Cylindrée	163.0 cm ³
Nom du moteur	GP 160BH
Fabricant du moteur	Honda
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Roue(s) de transport	1
Type de motobineuse	Dent avant
Béquille de terrage	Oui
Guidon repliable	Oui
Guidon réglable horizontalement	Oui
Protège-plants	Oui
Plough	Disponible en accessoire
Marche arrière	Oui
Ridger	Disponible en accessoire (avec roues métalliques)
Roues en caoutchouc	Disponible en option
Roue(s) de transport	1
Guidon réglable en hauteur	Oui
LUBRICANTS	
Engine oil capacity (L)	0.6
Consommation carburant	380 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	3.1 l
Type de carburant	Essence
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	96 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	95 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83.5 dB(A)
Transmission détachable	Oui
"Type de la transmission"	Chaîne/Manuel
Nombre de rapports en marche avant.	2
Nombre de rapports en marche arrière	1
PACKAGING	
Packaging height	800 mm
Packaging length	810 mm
Packaging volume	375.84 dm ³
Volume de l'emballage	0.376 m ³
Packaging width	580 mm
Emballage, poids brut	77.0 kg
Pallet layers	2
Quantity in Master pack	1
Quantité par palette	12 pcs
Quantité par camion	192 pcs

