



543RS HUSQVARNA

Machine puissante et polyvalente pour le débroussaillage fréquent de gazon épais et de mauvaises herbes. La débroussailleuse 543RS est une aubaine pour les propriétaires qui veulent une débroussailleuse robuste, fiable et facile à utiliser. Équipé d'un moteur X-Torq puissant à faible consommation de carburant et d'un filtre à air efficace, qui permet une usure et un entretien réduits du moteur. La tête de débroussaillage, la lame de désherbage et la protection combinée sont fournies.



Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



Harnais duo

Harnais standard pour les débroussailleuses légères

Plus de puissance de coupe

La conception du moteur X-Torq® maintient un couple élevé même à haut régime, il en résulte une capacité de coupe maximale.



Tap 'n Go

Tête nylon Tap 'n Go robuste à rechargement facile et rapide.



FEATURES

- Le moteur X-Torq® réduit les émissions polluantes et la consommation de carburant
- Harnais standard pour les débroussailleuses légères
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Tête de débroussaillage simple à utiliser
- Utilisation polyvalente avec le protecteur combiné
- Conception éprouvée et fiable du renvoi d'angle
- Système de poignée robuste
- Embrayage robuste
- Lanceur simple à entretenir
- Filtre à air efficace
- Renvoi d'angle pour l'herbe pour de meilleurs résultats de coupe
- Poignée confortable

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse variable	4100 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	5300 tr/min
Clutch threshold for alert	26 %
Clutch threshold for warning	16 %
"Ralenti"	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	3500 tr/min
Vitesse de puissance maxi	9000 tr/min
Limite de vitesse	9700 tr/min
Racing threshold for alert	16 %
Racing threshold for warning	6 %
CERTIFICATIONS	
Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°	SEC/11/2318
DIMENSIONS	
Largeur de coupe	13.8 cm
Diamètre du tube	28.05 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans unité de coupe)	7.4 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	40.5 mm
Cylindrée	40.1 cm ³
Course	31 mm
"Bougie"	NGK CMR7H
ÉQUIPEMENT	
Entraînement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	1
Démultiplication	1.4
Couteau à herbe OEM	Multi 275-4
Harnais OEM	Harnais à bretelles doubles
Tête nylon OEM	T35 M12
Source system	PAID
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	424 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.75 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	370 mm
Packaging length	1920 mm
Packaging volume	213.12 dm ³
Volume de l'emballage	0.214 m ³
Packaging width	300 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	118 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	95 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	3.5 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	2.3 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.5 h
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3.5 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	290.1 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	41 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.7 g/kWh