



HUSQVARNA LB 548S e

La tondeuse WB 48S e est robuste et solide, elle est conçue pour une utilisation professionnelle quotidienne. Ce modèle à traction avant permet une utilisation facile avec un moteur Honda facile à démarrer, puissant et fiable. Un carter de coupe en aluminium ultra solide. Ce carter mulching peut aussi s'adapter en éjection arrière pour les herbes plus hautes. La tondeuse WB 48S e est aussi équipée d'un guidon ergonomique réglable en hauteur et déport et pourvu d'un système anti-vibration passant la norme EN 836.

BioClip®

BioClip®. Chutes d'herbe finement broyées pour disparaître dans la pelouse et servir d'engrais.



Guidon réglable latéralement

Le guidon est réglable horizontalement et verticalement pour des positions de travail optimales et une ergonomie améliorée.

Réglage central de la hauteur de coupe

Réglage rapide et aisé de la hauteur de coupe. Un seul levier assure le réglage pour l'ensemble de la machine.



Poignée anti vibration

Poignée entièrement antivibrations garantissant un fonctionnement confortable pendant de longues durées de travail.



FEATURES

- Réglage central de la hauteur de coupe
- Guidon réglable latéralement pour une position optimale de l'utilisateur
- BioClip®
- Fully anti-vibrated handle
- Cast aluminium chassis longer service life
- Hautes performances et démarrage facile pour le moteur Honda

| Technical specifications | |
|---|--|
| CAPACITY | |
| Vitesses | 5 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max max | 4.5 km/h |
| Vitesse en marche avant, min-max min | 0 km/h |
| Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute | 2900 tr/min |
| Puissance nette au régime préselectionné Energy | 3.3 kW |
| Puissance de sortie | 3.3 kW |
| Puissance nominale | 2800 W |
| DIMENSIONS | |
| Article gross weight | 35500 g |
| Article net weight | 33000 g |
| Contenance du bac de ramassage | 0 l |
| Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
| Hauteur de coupe, mini-maxi min | 30 mm |
| Largeur de coupe | 48 cm |
| Cylindrée | 166 cm ³ |
| Poids brut | 35.5 kg |
| Poignée de réglage de la hauteur de coupe | Oui |
| Hauteur | 45 cm |
| Longueur de la lame | 73 cm |
| Poids | 32.5 kg |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 203 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 203 mm |
| Empattement | 51.5 cm |
| Largeur | 46 cm |
| MOTEUR | |
| Cylindrée | 166 cm ³ |
| "Ecartement des électrodes" | 0.75 mm |
| "Refroidissement du moteur" | Air |
| Nom du moteur | GCVX-170 |
| Fabricant du moteur | Honda |
| Motor/engine model | OHC |
| "Bougie" | NGK BPR5ES |
| ÉQUIPEMENT | |
| Roues sur roulements à billes | Oui |
| BioClip® kit | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Embrayage/frein de lame (BBC) | Non |
| Type de lame | Lame pour mulching |
| CLG Product (Calc) | Yes |
| Contenance du bac de ramassage | 0 l |
| Système d'entraînement | Autotractée, vitesse simple |
| Roues motrices | Avant |
| Guidon répliable | Oui |
| Type de guidon | Anti-vibrations |
| Generic Lawnmower Drive Type | Front-wheel drive |
| Guidon réglable en déport | Oui |
| Poignée souple | Oui |
| Commande d'accélération | Non |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes |
| LUBRIFIANT | |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Consommation carburant | 462 g/kWh |
| Contenance du réservoir de carburant | 0.93 l |
| Type de carburant, min (Europe) | RON min 85 or alkylate |
| "Contenance du réservoir d'huile" | 0.6 l |
| Type de carburant | Essence |
| MATÉRIAU | |
| Matériau du carter de coupe | Aluminium |
| Jantes, matériaux | Acier |
| SON ET BRUIT | |
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 92 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesuré | 90 dB(A) |
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 77 dB(A) |
| VIBRATION | |
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 4.8 m/s ² |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | |
| Packaging height | 479 mm |
| Packaging length | 854 mm |

Technical specifications

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Packaging volume | 215.58 dm ³ |
| Volume de l'emballage | 0.216 m ³ |
| Packaging width | 527 mm |
| Emballage, poids brut | 35.5 kg |
| Quantity in Master pack | 1 |