



HUSQVARNA T540i XP® sans batterie ni chargeur

Husqvarna T540i XP is our most powerful battery-powered top-handle chainsaw, equivalent to a 40cc pro petrol saw when fitted with a BLi200X battery. This saw is the ideal tool for all professional tree care. Designed for arborists who want a smooth, high performance chainsaw. Features excellent ergonomics, high chain speed, low weight and all the benefits of battery power, without compromising cutting performance. The integrated connectivity makes it easy to keep track of usage stats, service history and last known location in the Husqvarna Fleet Services™ app. Equipped with oil sensor to indicate need for chain oil refill.



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile dans le clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire



Vitesse de la chaîne très haute

Vitesse de la chaîne très haute pour couper facilement et précisément.

Connect Husqvarna

Avec l'application intelligente Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils utiles, des manuels et des recommandations de pièces de rechange. Pour votre équipement Bluetooth connecté, l'application fournit également des informations supplémentaires telles que l'autonomie et l'état de charge ainsi que les besoins de maintenance et de service. L'application peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store ou Google Play. Pas encore disponible sur tous les marchés.



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile dans le clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire



CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à l'application Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils, des manuels et des recommandations en matière de pièces de rechange.
- Fast, smooth cutting
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Vue dégagée
- Anneau pour corde sur la poignée arrière
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Raccordement rapide au harnais
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Pompe à huile réglable
- Le clavier est intuitif et vous pouvez facilement régler les paramètres d'une simple pression sur un bouton.
- Gear up for nonstop operation
- Les batteries de notre système sont conçues pour être utilisées sur une longue période, se rechargent rapidement et se remplacent encore plus rapidement pour une utilisation continue.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- La fonction de maintien empêche le desserrage des écrous du guide.
- Le moteur sans balai conçu en interne fournit un couple élevé et uniforme.
- Ouverture du couvercle facile.
- Un frein de chaîne à inertie efficace réduit le risque de blessure due au rebond.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques	
BATTERIE	
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
CAPACITÉ	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	24 m/s
DIMENSIONS	
Article gross weight	3903 g
Article net weight	3388 g
Longueur de guide	12 dans
Longueur du guide-chaîne	30 cm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	2.5 kg
MOTEUR	
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Type de fixation du guide-chaîne	HSM
Type de la chaîne	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Gauge	1.1 mm
Pas	.325" mini
Type de pignon	Rim 7
LUBRIFIANT	
Capacité de la pompe à huile Max	19 ml/min
Capacité de la pompe à huile Min	9 ml/min
Type de la pompe à huile	Débit variable
Capacité du réservoir d'huile	0.2 l
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	800 g
PE total	7 g
PET total	0 g
Plastic foil	7 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	258 mm
Packaging length	490 mm
Packaging volume	27.2 dm³
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	103 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	101 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	92 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	3.4 m/s²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	1.9 m/s²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	2.4 h

Spécifications techniques

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière

2.1 m/s²

3.4 m/s²

ACCESSORIES



HUILE DE CHAÎNE MINÉRAL
579 39 60-01



HUILE DE CHAÎNE MINÉRAL
579 39 61-01



HUILE DE CHAÎNE MINÉRAL
579 39 62-01



HUILE DE CHAÎNE MINÉRAL
579 39 63-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X
970 44 89-01



HUSQVARNA BATTERY BLI200X
970 44 89-02



CROCHET POUR TRONÇONNEUSE
580 80 03-01



HUILE À CHAÎNE BIO
588 81 82-01



HUILE À CHAÎNE BIO
588 81 82-02



HUILE À CHAÎNE BIO
588 81 82-30



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
537 65 76-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
596 45 73-01



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
596 45 73-02



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
596 45 73-03



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
596 45 73-04



HUSQVARNA X-GUARD BIO CHAIN OIL
596 45 73-05



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



OEILLET AMOVIBLE POUR SCIE
HUSQVARNA
578 07 71-01



SANGLE DE SÉCURITÉ POUR SCIE
À CHAÎNE HUSQVARNA
577 43 80-01