



HUSQVARNA T525

Notre plus légère scie à chaîne de soins des arbres vous donne la performance quand ça compte, que ce soit à temps partiel ou à un usage professionnel à temps plein. Le T525 à poignée supérieure Husqvarna est de conception légère et inclus un moteur essence X-Torq® puissant et à faibles émissions pour des performances professionnelles, une facilité d'utilisation et une sécurité pour tous vos travaux de coupe et d'élagage.



Écrou du guide fixe

La fonction de retenue évite à l'écrou de se dévisser.



Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.



Corde de sécurité

Fixation au harnais rapide et facile.



Tendeur de chaîne latéral

Permet une tension de la chaîne rapide et commode.



FEATURES

- Raccordement rapide au harnais
- Bouton Stop à retour automatique pour faciliter le démarrage
- La fonction de retenue évite à l'écrou de se dévisser.
- Réglage de la tension de chaîne facile et rapide
- Easy to maintain with tool-less air filter cover
- Air purge for easier cold starting
- The flip-up tank cap is easy to open.
- Smart Start® pour un démarrage facile

Technical specifications	
CAPACITY	
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	24.1 m/s
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	18.1 m/s
Vitesse variable	4200 tr/min
"Ralenti"	2900 tr/min
Réglage du module d'allumage	0.4 mm
Vitesse de puissance maxi	13500 tr/min
Puissance de sortie	1.1 kW
Limite de vitesse	12500 tr/min
Couple, max.	1.28 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
CERTIFICATIONS	
Homologation CE	Oui
Euro test	Oui
DIMENSIONS	
Article gross weight	4923 g
Article net weight	4063 g
Longueur de la barre	10"
Dim. du produit, Lxlxh Height	21.2 cm
Dim. du produit, Lxlxh Length	26.5 cm
Dim. du produit, Lxlxh Width	21.8 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Longest	30 cm
Longueur de guide recommandé, min-max Shortest	20 cm
Size	10"
Poids (sans unité de coupe)	2.7 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	35 mm
Cylindrée	27 cm ³
Course	28 mm
"Ecartement des électrodes"	0.65 mm
Réglage du module d'allumage	0.4 mm
"Bougie"	NGK CMR6A
ÉQUIPEMENT	
Montage du guide	Petit
Type de fixation du guide-chaîne	Petite fixation
Type de la chaîne	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Tree-care saws
Gauge	1.3 mm
Pas	3/8"
Source system	PAID
Type de pignon	Spur
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	408 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.19 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de la pompe à huile	Débit variable
Capacité du réservoir d'huile	0.17 l
Source d'alimentation générique	Petrol
Type de carburant	Essence
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	111 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	110 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	98 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	5.2 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	2.8 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	2.4 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	4.9 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	5.2 m/s ²
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	850 g/kWh
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	260 mm
Packaging length	480 mm
Volume de l'emballage	0.044 m ³
Packaging volume	43.68 dm ³
Packaging width	350 mm
Quantity in Master pack	1

