HUSQVARNA LC 140

Tondeuse facile à utiliser, adaptée aux jardins un peu plus petits. Équipé d'un plateau de coupe en acier robuste et d'une poignée à prise souple. Les autres caractéristiques comprennent un réglage central de la hauteur de coupe et des roues à roulement à billes.

Foldable handle

For simplified storage and transport.

Ergonomic handle bar LC 140

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.

Réglage de la hauteur de coupe centrale

Réglage rapide et facile de la hauteur de tonte. Un seul levier contrôle tout le plateau de coupe.

Guidon réglable en hauteur

Quick and easy adjustment of the handle in two different heights.

FEATURES

- Réglage de la hauteur de coupe centrale
- Poignée ergonomique
- Foldable handle
- Quick and easy adjustment of the handle

Technical specifications	
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	0 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	3000 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	1.8 kW
Puissance de sortie	1.8 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	28000 g
Article net weight	24500 g
Contenance du bac de ramassage	50 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Largeur de coupe	40 cm
Cylindrée	125 см³
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	24.5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	152.4 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	203.2 mm
MOTEUR	
Cylindrée	125 см³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	450e
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
"Bougie"	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Bac de ramassage avec dessus dur
Contenance du bac de ramassage	50 l
Déflecteur	No
Contrôle de guidage	N/A
Système d'entraînement	Poussée
Roues motrices	N/A
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	568 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	0.8 l
"Contenance du réservoir de carburant"	0.8 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Acier
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	94 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	94 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	94 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	9.4 m/s²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	480 mm
Packaging length	775 mm
Packaging volume	189.72 dm³
Volume de l'emballage	0.19 m³
Packaging width	510 mm
Pallet layers	4
Quantity in Master pack	1