



HUSQVARNA LC 253S

Tondeuse à gazon de haute qualité, automotrice et facile à utiliser, adaptée aux jardins de taille moyenne. Châssis composé et roues en aluminium durables et résistants à la corrosion pour un poids réduit, moteur puissant et fiable et pneus en caoutchouc pour des performances et un contrôle accru. Le guidon ergonomique et facile à replier, le retrait pratique de la bride et le réglage facile de la hauteur de coupe simplifient chaque tonte. Ramassez les feuilles sur la pelouse avec moins de rognures pour un aspect soigné et professionnel.



Composite chassis (LC 247)

Durable and light chassis, designed for best collection performance.



Ajuster facilement la hauteur de coupe

Une poignée à une main bien équilibrée rend le réglage de la hauteur de coupe simple et pratique.

ReadyStart

Le moteur ne nécessite aucun amorçage. Tirez simplement sur la corde du démarreur et vous pouvez commencer à tondre.



Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.



FEATURES

- ReadyStart pour un démarrage facile
- Ajuster facilement la hauteur de coupe
- Composite chassis
- Poignée ergonomique
- Sac anti-poussière
- Poignée facilement pliable pour faciliter le transport et le stockage
- Guidon facile à régler
- Lame de collecte
- Manipulation aisée du bac de ramassage: 1794 53 cm: 150399

Technical specifications	
BATTERY	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
CAPACITY	
Vitesse en marche avant, min-max max	4 km/h
Vitesse en marche avant, min-max min	0 km/h
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance nette au regime préselectionné Energy	2.4 kW
Puissance de sortie	2.5 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	36500 g
Article net weight	32500 g
Contenance du bac de ramassage	60 l
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	20 mm
Largeur de coupe	53 cm
Cylindrée	163.0 cm ³
Poids brut	36.4 kg
Poignée de réglage de la hauteur de coupe	Oui
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	32.5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	190 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	230 mm
MOTEUR	
Cylindrée	163.0 cm ³
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	650EXI
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
"Bougie"	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Roues sur roulements à billes	Oui
BioClip® kit	Available as accessory
Embrayage/frein de lame (BBC)	Non
Type de lame	Ramasser
Collecteur	Inclus
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Contenance du bac de ramassage	60 l
Raccord pour lavage	Non
Défecteur	No
Contrôle de guidage	Underbail
Système d'entraînement	Autotractée, vitesse simple
Roues motrices	Arrière
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Raccord pour tuyau d'arrosage	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Wireless Connectivity	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Barbotage
Consommation carburant	511 g/kWh
Contenance du réservoir de carburant	1 l
Type de carburant	Essence
MATÉRIAU	
Matériau du carter de coupe	Composite
Jantes, matériaux	Plastique
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	97 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	96.3 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	4.0 m/s ²
Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	4.0 m/s ²

Technical specifications

"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	3.3 m/s ²
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	500 mm
Packaging length	1140 mm
Packaging volume	345.99 dm ³
Volume de l'emballage	0.346 m ³
Packaging width	607 mm
Quantity in Master pack	1