



HUSQVARNA 540i XP sans batterie ni chargeur

Husqvarna 540i XP is a powerful and efficient battery-powered chainsaw, equivalent to a 40cc pro petrol saw when fitted with a BLi300 battery. It's ideal for removal of small and mid-sized trees where you need smooth and efficient cuts. Designed for professionally oriented users who want a lightweight, high performance rear-handle chainsaw. Delivers all the benefits of battery power without compromising cutting performance. The integrated connectivity makes it easy to keep track of usage stats, service history and last known location in the Husqvarna Fleet Services™ app. Equipped with oil sensor to indicate need for chain oil refill.



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile dans le clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire




Vitesse de la chaîne très haute

Vitesse de la chaîne très haute pour couper facilement et précisément.

Connect Husqvarna

Avec l'application intelligente Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils utiles, des manuels et des recommandations de pièces de rechange. Pour votre équipement Bluetooth connecté, l'application fournit également des informations supplémentaires telles que l'autonomie et l'état de charge ainsi que les besoins de maintenance et de service. L'application peut être téléchargée gratuitement depuis l'App Store ou Google Play. Pas encore disponible sur tous les marchés.



Capteur d'huile de chaîne

L'indicateur d'huile dans le clavier s'allume lorsque le remplissage d'huile de chaîne est nécessaire



CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à l'application Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils, des manuels et des recommandations en matière de pièces de rechange.
- Fast, smooth cutting
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Équipé d'un capteur d'huile pour assurer la lubrification de la chaîne
- Moins de pièces à entretenir et un système d'entraînement à commande électronique : toutes ces caractéristiques permettent de réduire les immobilisations et les coûts de fonctionnement.
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Gear up for nonstop operation
- Arrêt automatique après 3 minutes d'inactivité
- Les batteries de notre système sont conçues pour être utilisées sur une longue période, se rechargent rapidement et se remplacent encore plus rapidement pour une utilisation continue.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Le clavier est intuitif et vous pouvez facilement régler les paramètres d'une simple pression sur un bouton.
- La fonction de maintien empêche le desserrage des écrous du guide.
- Le moteur sans balai conçu en interne fournit un couple élevé et uniforme.
- Ouverture du couvercle facile.
- Un frein de chaîne à inertie efficace réduit le risque de blessure due au rebond.
- Ce produit émet peu de CO₂ pendant son utilisation.

Spécifications techniques	
BATTERIE	
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
CAPACITÉ	
Vitesse de chaîne à la puissance maxi.	24 m/s
DIMENSIONS	
Article gross weight	4295 g
Article net weight	3850 g
Longueur de guide	14 dans
Longueur du guide-chaîne	35 cm
Weight (excl. battery and cutting equipment)	2.9 kg
MOTEUR	
Type de moteur	BLDC (sans brosse)
ÉQUIPEMENT	
Type de fixation du guide-chaîne	HSM
Type de la chaîne	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Gauge	1.1 mm
Pas	.325" mini
LUBRIFIANT	
Capacité de la pompe à huile Max	19 ml/min
Capacité de la pompe à huile Min	9 ml/min
Type de la pompe à huile	Débit variable
Capacité du réservoir d'huile	0.2 l
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	110.045 g
Paper + Cardboard total	555.045 g
PE total	0.008 g
PET total	0 g
Plastic foil	0.008 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0.008 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	258 mm
Packaging length	490 mm
Packaging volume	27.2 dm ³
Packaging width	280 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})"	106 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	104 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	95 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (A _{eqv})"	3.7 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A ₈)"	2.5 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	3.7 h

Spécifications techniques

Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3,6 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	3,7 m/s ²