



HUSQVARNA TS 142T

Husqvarna TS 142T est un tracteur compact à éjection latérale avec une conception intelligente et conviviale, développé pour une utilisation dans des jardins de petite à moyenne taille. Équipé d'une transmission hydrostatique à pédale, d'un siège de luxe de 15" et d'un volant ergonomique.



Superior Quality Cut

Notre innovant système "Air Induction" soulève l'herbe vers le haut et l'arrière du carter de coupe, pour de meilleurs résultats de coupe dans l'herbe haute



Siège réglable et inclinable

La position du siège peut être ajustée une fois assis dessus. Il se déplace en avant et vers le bas ou vers l'arrière et le haut.

Transmission hydrostatique à commande par pédales

Le contrôle de la vitesse et de la direction sont facilités par la transmission hydrostatique commandée par deux pédales, l'une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière.



Oversized steering wheel

Extra large and thick steering wheel for less steering effort and smoother operation



CARACTÉRISTIQUES

- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Oversized steering wheel for less steering effort
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Roulettes anti-scalp
- Solid steel hood
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Embrayage électromagnétique de lame
- La vitesse et la direction sont gérées par des pédales.
- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Pare-choc pour protéger l'avant du tracteur
- Plateau de coupe renforcé
- Deluxe steering wheel for better ergonomics
- Solid steel hood
- Oversized steering wheel for less steering effort
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Roulettes anti-scalp
- Support de verre pour les rafraîchissements pendant la tonte

Spécifications techniques

BATTERIE	
Tension de la batterie	12 V
CAPACITÉ	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2600 tr/min
Puissance de sortie	10.08 kW
Rayon de braquage	16 dans
DIMENSIONS	
Article gross weight	254012 g
Article net weight	190962 g
Hauteur de l'unité motrice	88 cm
Longueur de l'unité motrice	178 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	124 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	110 cm
Largeur de la machine de base	124 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	107 cm
Hauteur du dossier du siège	High 15"
Dimensions des pneus avant	15X6-6
Dimensions des pneus arrière	20X8-8
Poids	211 kg
Empattement	122 cm
MOTEUR	
"Cylindres"	2
Cylindrée	656 cm ³
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	Endurance Series V-Twin
"Contenance du réservoir de carburant"	5.7 l
Contenance du réservoir de carburant	1.5 gal (US)
Generator	3.5 A
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46
"Type de la transmission"	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	High Performance
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching/Ejection latérale
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	3.5 A
Phares	Oui
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	High back 15" (armrest as accessory)

Spécifications techniques

LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Full pressure with oil filter
Consommation carburant	543 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
"Contenance du réservoir d'huile"	1.9 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	35 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	35 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	Vinyl
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	1270 mm
Packaging length	1854 mm
Packaging volume	2721.89 dm ³
Packaging width	1156 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})"	100 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	98 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations, siège	0.07 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	2.96 m/s ²