



## HUSQVARNA TS 146TXD

Husqvarna TS 146TXD est un tracteur à éjection latérale confortable et compact avec une conception intelligente et conviviale, développé pour une utilisation dans des jardins de petite à moyenne taille. Équipé d'un siège de luxe de 15 po, d'un embrayage électrique, d'un volant à jante souple et doux, de phares à DEL, d'un démarrage à clé, d'un starter automatique et d'un différentiel de verrouillage



### Most Comfortable Seat in Class

Made with premium vinyl, a stitched design and extra thick cushions for superb ride quality



### Transmission hydrostatique avec blocage du différentiel

La transmission hydrostatique actionnée par pédale permet de bénéficier d'une conduite variable en marche avant ou marche arrière, tout en douceur tandis que le verrouillage du différentiel arrière automatique standard augmente la traction lors de la tonte sur les pentes ou l'herbe humide.

### Transmission hydrostatique à commande par pédales

Le contrôle de la vitesse et de la direction sont facilités par la transmission hydrostatique commandée par deux pédales, l'une pour la marche avant et l'autre pour la marche arrière.



### Deluxe steering wheel

An oversized and extra thick steering wheel for less steering effort. Soft touch inner surface guarantees reduced effort and better ergonomics



## CARACTÉRISTIQUES

- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Transmission hydrostatique avec blocage du différentiel
- Made with premium vinyl, a stitched design and extra thick cushions for superb ride quality
- Deluxe steering wheel for better ergonomics
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Rubber isolator for solid feel and reduced vibration
- Un régulateur de vitesse pour une utilisation confortable
- Solid steel hood
- Rugged frame
- Roulettes anti-scalp
- Facile à utiliser avec starter automatique.
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Embrayage électromagnétique de la ou des lames de coupe
- Easy-access fuel cap
- LED lights with high intensity
- Support de verre pour les rafraîchissements pendant la tonte
- Facile à utiliser avec starter automatique.
- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Solid steel hood
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Support de verre pour les rafraîchissements pendant la tonte
- Rubber isolator for solid feel and reduced vibration
- LED lights with high intensity
- Rugged frame
- Transmission hydrostatique avec blocage du différentiel
- Easy-access fuel cap
- Un régulateur de vitesse pour une utilisation confortable
- Embrayage électromagnétique de la ou des lames de coupe
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Roulettes anti-scalp
- Deluxe steering wheel for better ergonomics
- Made with premium vinyl, a stitched design and extra thick cushions for superb ride quality

### Spécifications techniques

<b>BATTERIE</b>	
Tension de la batterie	12 V
<b>CAPACITÉ</b>	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2600 tr/min
Puissance de sortie	10.08 kW
Rayon de braquage	16 dans
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	351080 g
Article net weight	287124 g
Hauteur de l'unité motrice	127 cm
Longueur de l'unité motrice	178 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	145 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	122 cm
Largeur de la machine de base	145 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	117 cm
Hauteur du dossier du siège	High 15"
Dimensions des pneus avant	15X6-6
Dimensions des pneus arrière	20X10-8
Poids	287 kg
Empattement	122 cm
<b>MOTEUR</b>	
"Cylindres"	2
Cylindrée	656 cm <sup>3</sup>
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	Endurance Series V-Twin
"Contenance du réservoir de carburant"	11.25 l
Contenance du réservoir de carburant	3 gal (US)
Generator	16 A
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46LD
"Type de la transmission"	Hydrostatic with Automatic Differential Lock
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	4
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Type de lame	High Performance
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Stamped, Reinforced

Spécifications techniques	
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching/Ejection latérale
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Commandé par pédale
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	16 A
Phares	Oui
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Cartier de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	Dosseret du siège confortable
<b>LUBRIFIANT</b>	
Type de lubrification du moteur	Full pressure with oil filter
Consommation carburant	543 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Arrière
"Contenance du réservoir d'huile"	1.9 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
<b>MATÉRIAUX</b>	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1773 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	35 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	35 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	Vinyl
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	1270 mm
Packaging length	1905 mm
Packaging volume	3072.57 dm <sup>3</sup>
Packaging width	1270 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	98 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Vibrations, siège	0.12 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibrations au volant	4.60 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



TRO038 - LAME À NEIGE  
FRONTALE 122CM  
544 92 17-01



CHARGEUR DE BATTERIE BC 0.8  
579 45 01-01



SWEEPER  
586 63 65-01



EMOUSSEUSE  
586 63 66-01



DETHATCHER  
586 63 68-01



AERATOR  
586 63 69-01



ATTACHMENT PLATFORM  
586 63 72-01



HUSQVARNA PLUG AERATOR  
588 21 27-01



EPANDEUR  
589 40 93-01



HUSQVARNA TRAILER PROFI  
953 51 17-02



GRAVEL HARROW  
953 51 24-01



REMORQUE 275  
501 00 82-01



COLLECTOR  
960 73 00-37



TRO006 - ROULEAU  
965 89 94-01



TRO059 - RACLETTE EN  
CAOUTCHOUC  
966 00 19-01



TRAILER  
967 02 71-01



EPANDEUR  
967 02 72-01



TRO036 - CHAÎNES À NEIGE AVEC  
CONTREPOIDS GT/YT/LT  
DES POINTES SOUDÉES  
997 10 31-10



TRACTOR BRUSH GUARD.  
505 56 88-13



HOUSSE POUR TRACTEUR  
505 63 08-82



TRO049 - RAMPE DE  
CHARGEMENT  
505 69 90-41



TRO050 - RAMPE DE  
CHARGEMENT  
505 69 90-43



TRO040 - BALAI ROTATIF  
MONTÉE À L'AVANT  
544 92 16-01



TRO044 - KIT DE BROYAGE  
960 71 00-19



PARE-CHOCS.  
954 12 00-49



RAMPE DE CHARGEMENT  
505 69 90-40