



## HUSQVARNA TS 142L

Les tondeuses à gazon autoportées de la série 100 de Husqvarna sont conçues dès le début pour offrir des niveaux de pointe de performance, de durabilité et de confort de l'opérateur. Du siège haut de gamme et du volant ergonomique au plateau de coupe renforcé, chaque modèle de la série 100 est conçu pour être beau et fonctionner encore mieux.



### Essieu avant lourd

Le poids de l'essieu avant contribue à un meilleur équilibre et à une grande stabilité, même quand le collecteur est plein.



### Siège réglable et inclinable

La position du siège peut être ajustée une fois assis dessus. Il se déplace en avant et vers le bas ou vers l'arrière et le haut.

### Début sans manche

Facile à utiliser avec starter automatique. Il suffit de tourner la clé et de partir.



### Unité de coupe peinte par poudrage

Les unités de coupe sont peintes à l'aide de peinture epoxy en poudre pour résister longtemps. Quatre galets anti-scalp et galet avant pour un résultat toujours impeccable.

## CARACTÉRISTIQUES

- Facile à utiliser avec starter automatique.
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Carter de coupe recouvert de peinture epoxy pour une longévité accrue
- Volant ergonomique
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Commande de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible
- Grandes roues arrière pour une meilleure traction
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Batterie indicator with charger connection
- Facile à utiliser avec starter automatique.
- Embout pour tuyau d'arrosage sur le carter de coupe
- Commande de réglage de la hauteur de coupe facilement accessible
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Grandes roues arrière pour une meilleure traction
- Air Induction; excellentes performances de coupe
- Essieu avant en fonte pour une meilleure stabilité
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Volant ergonomique
- Carter de coupe recouvert de peinture epoxy pour une longévité accrue

### Spécifications techniques

<b>BATTERIE</b>	
Tension de la batterie	12 V
<b>CAPACITÉ</b>	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2600 tr/min
Puissance de sortie	8,9 kW
Rayon de braquage	16 dans
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	229064 g
Article net weight	191870 g
Hauteur de l'unité motrice	107 cm
Longueur de l'unité motrice	178 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	124 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte relevée)	110 cm
Largeur de la machine de base	110 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Centralisé, assisté par ressort
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	108 cm
Hauteur du dossier du siège	Medium 13"
Dimensions des pneus avant	15x6-6
Dimensions des pneus arrière	18x9,5-8
Poids	182 kg
Empattement	122 cm
<b>MOTEUR</b>	
"Cylindres"	1
Cylindrée	452 cm <sup>3</sup>
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	Husqvarna Series
"Contenance du réservoir de carburant"	5,68 l
Contenance du réservoir de carburant	1,5 gal (US)
Generator	12 A
Fabricant du moteur	Husqvarna
Fabricant de la transmission	Tuff Torq
Modèle de la transmission	K46
"Type de la transmission"	Hydrostatique
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Type du filtre à air	Type papier
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	High Performance
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe	Ramassage/Mulching
Raccord pour lavage	Oui
Méthode d'entraînement	Actionné par levier
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	12 A
Phares	Oui
Compteur horaire	Numérique avec intervalles de maintenance pré-programmé
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Oui
Type du siège	13" dossier haut

## Spécifications techniques

<b>LUBRIFIANT</b>	
Type de lubrification du moteur	Full pressure with oil filter
Consommation carburant	397 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
"Contenance du réservoir d'huile"	1.1 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
<b>MATÉRIAUX</b>	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	Vinyl
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	876 mm
Packaging length	1829 mm
Packaging volume	1831.32 dm <sup>3</sup>
Packaging width	1143 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Vibrations, siège	0.37 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibrations au volant	2.78 m/s <sup>2</sup>

## ACCESSORIES



PARE-CHOC.  
954 12 00-49



RAMPES DE CHARGEMENT  
505 69 90-40