




Husqvarna R 419TsX AWD

Un pilote compact à traction intégrale hautes performances avec direction assistée qui gère facilement les zones étendues, vallonnées et vallonnées. Le cadre d'attache XChange unique vous permet de changer d'attache rapidement et sans utiliser d'outils. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous surveillez facilement votre Rider avec l'application Husqvarna Connect. Équipé de deux éclairages à LED, d'un démarreur Turn Key, d'un volant ajustable et d'un porte-bagages pratique, le R 419TsX AWD est un excellent choix pour les propriétaires privés, les installations sportives et les hôtels dotés de vastes espaces à entretenir toute l'année. Livré sans pont



XChange

L'accouplement rapide unique permet de changer les accessoires rapidement et facilement sans avoir besoin d'outils. Préparez-vous pour une nouvelle tâche en une minute.



Integrated connectivity

The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™. Allowing you to see the single product as well as your entire fleet of connected product's last known location, its usage stats and service history – and much more. This also facilitates updates of the product's firmware, so that it's always compatible with the latest functions in Husqvarna Fleet Services™.

Quatre roues motrices (AWD)

Les quatre roues motrices assurent une parfaite traction sur les terrains et les pentes humides ou glissants. Cette fonction (AWD) ajuste automatiquement la motricité de chacune des roues en fonction de la situation et de l'état du sol.



Direction assistée

Grâce à ce système de direction, la conduite est moins fatigante et plus plaisante.



CARACTÉRISTIQUES

- Les quatre roues motrices sécurisent la traction sur n'importe quel terrain
- The model has a built-in connectivity module which easily can be connected with Husqvarna Fleet Services™.
- Échange facile et rapide de pièces jointes en une minute et sans aucun outil
- La direction assistée rend la conduite plus agréable
- Affichage HMI pour des mises à jour en temps réel sur le statut de votre Rider
- Deux lumières LED pour une zone éclairée agrandie et un fonctionnement plus sûr dans des conditions plus sombres.
- Des accessoires pour une utilisation polyvalente toute l'année
- Position de service pour un entretien facile du pont
- Turn key start
- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Roues de support pivotantes sur le plateau de coupe
- Axe arrière pivotant pour une traction maximale
- Siège réglable avec le conducteur assis
- Toutes les commandes sont rassemblées sur un tableau de bord unique
- Volant avec zones de préhension définies et bouton
- Volant réglable en hauteur
- Attelage pratique pour un équipement supplémentaire
- Système hydraulique à huile refroidie
- Sortie 12V pour équipement électrique
- Carter de coupe flottant pour réduire les risques de scalp
- Siège confortable à haut dossier
- Une meilleure productivité grâce à un système de relevage hydraulique des outils
- Levier de hauteur de coupe facile d'accès
- Comfortable driver's position
- Engine behind driver for optimized overview
- Roues de mêmes dimensions pour une conduite confortable
- Unité de coupe montée à l'avant pour une accessibilité optimale
- Conçu pour fournir un résultat de coupe de première classe. offrant deux méthodes de coupe en un seul plateau ; mulching ou éjection arrière (bouchon de mulching enlevé).

Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	24 Ah
Fournisseur de batteries	Général
Poids de la batterie	7 kg
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique
Tension de la batterie	12 V
Nombre de batteries	1 pcs
CAPACITÉ	
Puissance de sortie	11.8 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	373000 g
Article net weight	304000 g
Hauteur de l'unité motrice	117.8 cm
Longueur de l'unité motrice	206.6 cm
Largeur de la machine de base	96.4 cm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	7
Garde au sol	110 mm
Gross weight towed	150 kg
Hauteur du dossier du siège	Elevé
Dimensions des pneus avant	200/65-8
Dimensions des pneus arrière	200/65-8
Poids	304 kg
Poids (sans unité de coupe)	304 kg
MOTEUR	
Cylindrée	656 cm ³
"Cylindres"	2
Démarrage électrique	Oui
"Refroidissement du moteur"	Fan/Air
Type de lubrification du moteur	Pression totale
Nom du moteur	Professional Series V-Twin
"Contenance du réservoir de carburant"	17 l
Contenance du réservoir de carburant	4.5 gal (US)
Fabricant du moteur	Briggs & Stratton
"Bougie"	Champion XC92YC
ÉQUIPEMENT	
Prise 12V	Oui
Type du filtre à air	Moteur avec filtre avant
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Porte gobelet	Oui
Réglage de la hauteur de coupe	Centrale
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Système d'entraînement	All-wheel drive
Foldable seat	Oui
Phares	Oui
Hinged armrests	Optional

Spécifications techniques

Compteur horaire	Numérique
Dispositif de relevage hydraulique	Oui
Ajustement du siège	Sans outil, en restant assis
Fabriquant du siège	Milisco
Suspension du siège	Oui
Position de service	Oui
Empattement	95.8 cm
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Pression totale
Consommation carburant	364 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	17 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Emballage, poids brut	69 kg
Packaging height	1330 mm
Packaging length	2310 mm
Packaging volume	3440.98 dm ³
Packaging width	1120 mm
Quantity in Master pack	1
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	830 g/kWh
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	100 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations, siège	0.17 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	2.35 m/s ²