



Husqvarna R 318X

A durable, high-performance ride-on lawn mower. Husqvarna R 318X is a premium level Rider, featuring an intuitive driver display and LED headlights for greater visibility. You can choose from a wide range of attachments, accessories and combi cutting decks for optional BioClip® mulching or rear ejection. The articulated steering enables tight turns, and the integrated rails on the engine hood allow you to attach accessories like cargo holder. Ready for Husqvarna Connect with Bluetooth®



Compteur horaire avec rappel de maintenance

Il indique quand il est temps d'effectuer la maintenance du tracteur.



Carter de coupe flottant

Carter de coupe flottant

Volant réglable

Pour plus de confort et d'ergonomie, une colonne de direction télescopique permet de régler la hauteur du volant.



Axe arrière pivotant

Le système de direction articulé assure aux roues arrière une grande liberté de mouvement sous la machine. Résultat : une manoeuvrabilité supérieure et un fonctionnement intuitif, ce qui signifie que vous pouvez aisément contourner des obstacles comme les arbres et les buissons.



CARACTÉRISTIQUES

- Volant réglable en hauteur
- Carter de coupe flottant pour réduire les risques de scalp
- Compteur horaire avec rappel des opérations de maintenance
- Axe arrière pivotant pour une traction maximale
- Attachment frame for maximum versatility
- Roues de mêmes dimensions pour une conduite confortable
- Affichage HMI pour des mises à jour en temps réel sur le statut de votre Rider
- Des accessoires pour une utilisation polyvalente toute l'année
- Plateau de coupe Combi en option (94, 103 or 112 cm)
- Embrayage automatique des lames
- Mode éjection arrière pour les zones difficiles
- Commande au pied de la transmission hydrostatique
- Levier de hauteur de coupe facile d'accès
- Vérification aisée du niveau de carburant grâce à un réservoir translucide
- Moteur derrière le conducteur pour une meilleure vue d'ensemble
- Compartiment de rangement facile d'accès
- Porte-bouteille
- External fuel cap for easy refueling
- Poste de conduite confortable
- Cercle de dégagement minimum grâce à la direction à rayon de braquage zéro
- Plateau de coupe monté à l'avant pour une excellente accessibilité dans les coins et sous les buissons, les bancs de parc, etc.
- Roues de support pivotantes sur le plateau de coupe
- Démarrage facile
- Mode BioClip® pour les zones à coupe fréquente
- Son capot basculant facilite et accélère la maintenance
- Deux lampes à DEL pour une visibilité améliorée, à la fois proche et distante.
- Position d'entretien pour une maintenance facilitée
- Accès facile aux commandes pour un plus grand confort d'utilisation
- Avec l'application intelligente Husqvarna Connect, vous aurez un accès facile aux conseils, manuels et recommandations de pièces de rechange. L'application fournit également des informations supplémentaires telles que la durée d'exécution et l'état de charge ainsi que les besoins de maintenance et de service. Pas encore disponible sur tous les marchés.

Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	24 Ah
Fournisseur de batteries	Général
Poids de la batterie	7,2 kg
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique
Tension de la batterie	12 V
Nombre de batteries	1 pcs
CAPACITÉ	
Puissance de sortie	10.3 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	302000 g
Article net weight	236000 g
Hauteur de l'unité motrice	118.1 cm
Longueur de l'unité motrice	202.4 cm
Largeur de la machine de base	88.3 cm
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	10
Garde au sol	125 mm
Gross weight towed	125 kg
Hauteur du dossier du siège	Élevé
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Poids	234 kg
Poids (sans unité de coupe)	234 kg
MOTEUR	
Cylindrée	546 cm ³
"Cylindres"	1
Démarrage électrique	Oui
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Nom du moteur	HS 546AE
"Contenance du réservoir de carburant"	12 l
Contenance du réservoir de carburant	3.17 gal (US)
Fabricant du moteur	Husqvarna
"Bougie"	Husqvarna HQT-7
ÉQUIPEMENT	
Prise 12V	Oui
Type du filtre à air	Moteur avec filtre avant
Embrayage de lame	Automatique
Porte gobelet	Oui
Réglage de la hauteur de coupe	Lever, while seated
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Système d'entraînement	Entraînement par les roues arrière
Foldable seat	Oui
Phares	Oui

Spécifications techniques

Hinged armrests	Optional
Compteur horaire	Numérique
Ajustement du siège	Sans outil, en restant assis
Suspension du siège	Oui
Position de service	Oui
Empattement	88,7 cm
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	414 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	12 l
Radiateur d'huile	Non
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Quantity in Master pack	1
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Exhaust emissions (CO2 EU V)	707 g/kWh
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	99,8 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99,0 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84,4 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations, siège	0,4 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	1,6 m/s ²