



## Husqvarna TC 114

This reliable effective garden tractor maximises the feeling and finish of every cut. Packed with carefully selected features for an enhanced sit-in experience, its easy-to-reach levers, side-by-side pedals and spring-assisted cutting deck let you cut in comfort. Mow more for longer with its 250L bagging capacity, get more jobs done with its towing hook and free up storage space thanks to its compact design. Husqvarna quality for ease of use, maintenance and outstanding results.



### Siège conducteur réglable

Réglage sans outil de la position du siège.



### Compteur horaire

Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.

### Phares doubles

Phares doubles à l'avant.



### Poste de conduite ergonomique

Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur assisté par ressort facilite l'utilisation.



## CARACTÉRISTIQUES

- Phares doubles à l'avant.
- Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.
- Réglage sans outil de la position du siège.
- Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur assisté par ressort facilite l'utilisation.
- Le plateau de coupe est équipé de roues anti-scalp, qui réduisent le risque de scalper lors de la coupe de pelouses inégales.
- Conception compacte pour une navigation sans effort dans les passages étroits et un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Accès sûr et pratique à la fonctionnalité de tonte en marche arrière.
- La fenêtre de niveau de carburant permet de vérifier facilement le niveau de carburant.
- Entraînement à double pédale pour un meilleur contrôle de l'entraînement et un fonctionnement simple et intuitif.
- Crochet de remorquage inclus pour plusieurs accessoires arrière.
- Les leviers de commande d'un côté facilitent l'entrée et la sortie du siège.
- Le grand sac recueille vos rognures de gazon, laissant ainsi une pelouse propre.
- Engagement facile des lames de coupe ; tirez simplement sur l'interrupteur du panneau de commande.
- Démarrage clé en main
- Contrôle facile de la vitesse et de la direction grâce à la transmission hydrostatique à pédale. Pédales séparées pour la marche avant et la marche arrière.
- Réglage de la hauteur de coupe facilement accessible pour une meilleure ergonomie. Le plateau de coupe assisté par ressort facilite le réglage.

### Spécifications techniques

<b>BATTERIE</b>	
"Capacité de la batterie"	20 Ah
Tension de la batterie	12 V
<b>CAPACITÉ</b>	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance de sortie	9.0 kW
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	238000 g
Article net weight	198000 g
Hauteur de l'unité motrice	110 cm
Longueur de l'unité motrice	166.5 cm
Largeur de la machine de base	92 cm
Contenance du bac de ramassage	250 l
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Lever, while seated
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur	110 cm
Hauteur du dossier du siège	Médian
Dimensions des pneus avant	15x6-6
Dimensions des pneus arrière	18x8.5-8
Poids	214 kg
Empattement	115 cm
<b>MOTEUR</b>	
"Cylindres"	1
Cylindrée	452 cm <sup>3</sup>
Engine brand	Husqvarna
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	HS 452AE
"Contenance du réservoir de carburant"	6 l
Contenance du réservoir de carburant	1.59 gal (US)
Generator	12 A
Fabricant du moteur	Husqvarna
Motor/engine model	HS 452AE
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear
Modèle de la transmission	T2
"Type de la transmission"	Hydrostatique
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Type du filtre à air	Moteur avec filtre avant
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Type de lame	Ramasser
Lames	2 pcs
Collecteur	Inclus
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe	Ramassage/BioClip®/Ejection arrière
Raccord pour lavage	Oui
Défecteur	Disponible en accessoire
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	12 A

**Spécifications techniques**

Moyeux graissables	Non
Phares	Oui
Compteur horaire	Numérique
Kit Mulching	Disponible comme accessoire
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Non
Type du siège	Standard
<b>LUBRIFIANT</b>	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	412 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
"Contenance du réservoir d'huile"	1.2 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
<b>MATÉRIAUX</b>	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	286 g
PET total	0 g
Plastic foil	286 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	286 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	PU
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	850 mm
Packaging length	1700 mm
Packaging width	1135 mm
Quantity in Master pack	1
<b>SON ET BRUIT</b>	
"Niveau de puissance sonore garanti (L <sub>wa</sub> )"	97.6 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83.4 dB(A)
<b>VIBRATION</b>	
Vibrations, siège	2.3 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibrations au volant	6.1 m/s <sup>2</sup>