



Husqvarna TS 112

Intuitive operation and exceptional cutting results for large open lawns. The compact design enables effortless navigation in narrow passages and compact storage while not in use. A convenient and hassle-free mowing experience thanks to easy access levers and side-by-side pedal placement that enables mowing in reverse. Enjoy signature Husqvarna quality and durability for a garden tractor you can rely on.



Siège conducteur réglable

Réglage sans outil de la position du siège.



Compteur horaire

Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.

Phares doubles

Phares doubles à l'avant.



Poste de conduite ergonomique

Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur assisté par ressort facilite l'utilisation.



CARACTÉRISTIQUES

- Phares doubles à l'avant.
- Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.
- Réglage sans outil de la position du siège.
- Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur assisté par ressort facilite l'utilisation.
- Équipé d'un plateau de coupe à éjection latérale de 95 cm.
- Le plateau de coupe est équipé de roues anti-scalp, qui réduisent le risque de scalper lors de la coupe de pelouses inégales.
- Conception compacte pour une navigation sans effort dans les passages étroits et un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Accès sûr et pratique à la fonctionnalité de tonte en marche arrière.
- Levier pour engager le plateau de coupe.
- La fenêtre de niveau de carburant permet de vérifier facilement le niveau de carburant.
- Entraînement à double pédale pour un meilleur contrôle de l'entraînement et un fonctionnement simple et intuitif.
- Les leviers de commande d'un côté facilitent l'entrée et la sortie du siège.
- Crochet de remorquage inclus pour plusieurs accessoires arrière.
- Démarrage clé en main
- Contrôle facile de la vitesse et de la direction grâce à la transmission hydrostatique à pédale. Pédales séparées pour la marche avant et la marche arrière.
- Réglage de la hauteur de coupe facilement accessible pour une meilleure ergonomie. Le plateau de coupe assisté par ressort facilite le réglage.

Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	20 Ah
Tension de la batterie	12 V
CAPACITÉ	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance de sortie	8,0 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	211000 g
Article net weight	171000 g
Hauteur de l'unité motrice	110 cm
Longueur de l'unité motrice	166,5 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	119 cm
Largeur de la machine de base	92 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Lever, while seated
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur	110 cm
Hauteur du dossier du siège	Médian
Dimensions des pneus avant	15x6-6
Dimensions des pneus arrière	18x8,5-8
Poids	182 kg
Empattement	115 cm
MOTEUR	
"Cylindres"	1
Cylindrée	413 cm ³
Engine brand	Husqvarna
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	HS 413AE
"Contenance du réservoir de carburant"	6 l
Contenance du réservoir de carburant	1.59 gal (US)
Generator	12 A
Fabricant du moteur	Husqvarna
Motor/engine model	HS 413AE
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear
Modèle de la transmission	T2
"Type de la transmission"	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Moteur avec filtre avant
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Manuel
Type de lame	Discharge
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe	Ramassage/BioClip®/Ejection latérale
Raccord pour lavage	Oui
Défecteur	No
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	12 A
Moyeux graissables	Non
Phares	Oui

Spécifications techniques

Compteur horaire	Numérique
Kit Mulching	Disponible comme accessoire
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Non
Type du siège	Standard
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Pression
Consommation carburant	441 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
"Contenance du réservoir d'huile"	1.15 l
Filtre à huile	Non
Type de carburant	Petrol
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	336.7 g
PET total	0 g
Plastic foil	336.7 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	336.7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	PU
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	850 mm
Packaging length	1700 mm
Packaging width	1135 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa})"	97.2 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations, siège	1.6 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	4.9 m/s ²