



Husqvarna TS 114

Purposely engineered for ease of use, this reliable garden tractor delivers an exceptional mowing experience on any large lawn – even in narrow passages. Achieve excellent results without straining your body thanks to its ergonomically placed levers, side-by-side pedals and spring-assisted cutting deck. Conveniently compact for optimised storage, maintenance and operation, enjoy trouble-free ownership and a perfectly cut lawn.



Siège conducteur réglable

Réglage sans outil de la position du siège.



Compteur horaire

Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.

Phares doubles

Phares doubles à l'avant.



Plateau de coupe à éjection latérale

Équipé d'un plateau de coupe à éjection latérale de 95 cm.



CARACTÉRISTIQUES

- Phares doubles à l'avant.
- Vous aide à contrôler les intervalles d'entretien et de maintenance.
- Réglage sans outil de la position du siège.
- Équipé d'un plateau de coupe à éjection latérale de 95 cm.
- Commandes faciles d'accès et beaucoup d'espace pour les jambes grâce au siège réglable. Le plateau de coupe à réglage en hauteur assisté par ressort facilite l'utilisation.
- Le plateau de coupe est équipé de roues anti-scalp, qui réduisent le risque de scalper lors de la coupe de pelouses inégales.
- Conception compacte pour une navigation sans effort dans les passages étroits et un rangement facile lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Accès sûr et pratique à la fonctionnalité de tonte en marche arrière.
- La fenêtre de niveau de carburant permet de vérifier facilement le niveau de carburant.
- Entraînement à double pédale pour un meilleur contrôle de l'entraînement et un fonctionnement simple et intuitif.
- Crochet de remorquage inclus pour plusieurs accessoires arrière.
- Les leviers de commande d'un côté facilitent l'entrée et la sortie du siège.
- Engagement facile des lames de coupe : tirez simplement sur l'interrupteur du panneau de commande.
- Contrôle facile de la vitesse et de la direction grâce à la transmission hydrostatique à pédale. Pédales séparées pour la marche avant et la marche arrière.
- Démarrage clé en main
- Réglage de la hauteur de coupe facilement accessible pour une meilleure ergonomie. Le plateau de coupe assisté par ressort facilite le réglage.

Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	20 Ah
Tension de la batterie	12 V
CAPACITÉ	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	2800 tr/min
Puissance de sortie	9.0 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	209000 g
Article net weight	169000 g
Hauteur de l'unité motrice	110 cm
Longueur de l'unité motrice	166.5 cm
Largeur de l'unité motrice (goulotte en bas)	119 cm
Largeur de la machine de base	92 cm
Système de réglage de la hauteur de coupe	Monté sur l'aile arrière
Réglage de la hauteur de coupe	Lever, while seated
Nombre de paliers de réglage de la hauteur de coupe	6
Largeur de coupe	95 cm
Hauteur	110 cm
Hauteur du dossier du siège	Médian
Dimensions des pneus avant	15x6-6
Dimensions des pneus arrière	18x8.5-8
Poids	184 kg
Empattement	115 cm
MOTEUR	
"Cylindres"	1
Cylindrée	452 cm ³
Engine brand	Husqvarna
"Refroidissement du moteur"	Air
Nom du moteur	HS 452AE
"Contenance du réservoir de carburant"	6 l
Contenance du réservoir de carburant	1.59 gal (US)
Generator	12 A
Fabricant du moteur	Husqvarna
Motor/engine model	HS 452AE
Fabricant de la transmission	Hydro-Gear
Modèle de la transmission	T2
"Type de la transmission"	Hydrostatique
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Moteur avec filtre avant
Roulettes anti-scalp	2
Kit BioClip®	Available as accessory
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique
Type de lame	Discharge
Lames	2 pcs
Collecteur	Disponible en accessoire
Porte gobelet	Oui
Type de l'unité de coupe	Embouti
Méthodes de coupe	Ramassage/BioClip®/Ejection latérale
Raccord pour lavage	Oui
Défecteur	No
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Pare-choc avant	Available as accessory
Generator	12 A

Spécifications techniques

Moyeux graissables	Non
Phares	Oui
Compteur horaire	Numérique
Kit Mulching	Disponible comme accessoire
Carter de coupe peint à la peinture epoxy	Non
Type du siège	Standard
LUBRIFIANT	
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Consommation carburant	412 g/kWh
Emplacement du réservoir de carburant	Avant
"Contenance du réservoir d'huile"	1.2 l
Filtre à huile	Oui
Type de carburant	Petrol
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Acier
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	3820 g
Paper + Cardboard total	7410 g
PE total	336.7 g
PET total	0 g
Plastic foil	336.7 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	336.7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Matériau du siège	PU
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	850 mm
Packaging length	1700 mm
Packaging volume	1640 dm ³
Packaging width	1135 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	97.6 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	83.4 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations, siège	2.0 m/s ²
Niveau de vibrations au volant	5.6 m/s ²