

Tondeuses à coupe frontale

## P 524X RIDER P 524X (2023-)

Husqvarna P 524X is a front-mounted petrol ride-on lawn mower, built for commercial use. Compact and versatile with articulated steering, All-Wheel Drive and a powerful engine from Kawasaki. An electric attachment lift enables efficient and comfortable work. Intended for facility management companies, sports clubs and for contractors who want a manoeuvrable ride-on solution for year-round duties in complex areas. Delivered deck-less, can be equipped with 112 and 122 cm Combi cutting decks.

### Carter de coupe

P 524X RIDER P 524X (2023-)	
Cercle non coupé	50 cm
Largeur de coupe, min-max	112 cm

Largeur de coupe, min-max	122 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Embrayage de lame	Embrayage électromagnétique

## Vibrations

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
Niveau de vibrations au volant	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrations, siège	0,5 m/s <sup>2</sup>

## Moteur

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
Type de carburant	Petrol
Puissance nette au régime préselectionné Energy	13,9 kW
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3.000 tr/min
Engine brand	Kawasaki
Fabricant du moteur	Kawasaki
Nom du moteur	FX Series V-Twin
Cylindrée	726 cm <sup>3</sup>
"Cylindres"	2
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Full pressure with oil filter
Filtre à huile	Oui

## Dimensions

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
Dimensions des pneus avant	18x8,5-8
Dimensions des pneus arrière	18x8,5-8
Empattement	100 cm

Garde au sol	130 mm
Longueur de l'unité motrice	206 cm
Largeur de la machine de base	98 cm
Hauteur de l'unité motrice	122 cm
Gross weight towed	200 kg
Poids (sans unité de coupe)	433 kg

## Système d'entraînement

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
PTO (Power Take Off)	Belt-driven
"Type de la transmission"	Hydrostatique
Transmission manufacturer, rear	Kanzaki
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	13 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	9 km/h
Transmission manufacturer, front	Kanzaki
Transmission model, front	KTM 23LB
Transmission model, rear	KTM 23SB

## Données relatives au produit

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
GTIN-13/EAN	7333377026124
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

## Équipement

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Professionnel
Compteur horaire	Numérique

Matériau du siège	Vinyl
Hauteur du dossier du siège	Elevé
Foldable seat	Oui
Type de volant	Professional
Frein de parking	Disque

## Son et bruit

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	90 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	105 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	104 dB(A)

## Batterie

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
"Capacité de la batterie"	24 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique

## Émissions

<b>P 524X RIDER P 524X (2023-)</b>	
Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)	792 g/kWh



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH