



HUSQVARNA S 138i sans batterie ni chargeur

Scarificateur léger sans fil, alimenté par batterie, avec fonction 2 en 1 et changement de lame facile. La profondeur de travail facilement ajustable, associée à un moteur puissant, élimine efficacement le chaume et la mousse emmêlées de la pelouse. Largeur de travail de 38 cm et deux logements de batterie pour une autonomie prolongée. La conception compacte et la poignée pliable facilitent le transport et le stockage.



Easy foldble handle bar

Poignée facilement repliée pour réduire l'espace nécessaire au rangement et au transport.



Ergonomic handle bar

Ergonomic angle of the handlebar in combination with easy to reach bail arms makes operation easy.

Key pad intuitif

Le key pad est très facile à utiliser. Toutes les informations dont vous avez besoin au même endroit



Central working height adjustment

Quick and easy adjustment of the working height. One lever controls the whole deck.



CARACTÉRISTIQUES

- Le clavier convivial garantit une prise en main facile et un accès pratique aux informations utiles.
- L'angle ergonomique du guidon et les anses très faciles d'accès permettent une utilisation conviviale.
- Poignée facilement repliée pour réduire l'espace nécessaire au rangement et au transport.
- Réglage rapide et facile de la hauteur de travail. Un levier commande l'ensemble du carter.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie en abaissant le nombre de tours par minute et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas une pleine puissance.
- Conversion facile entre l'é moussuseuse et le scarificateur.
- Sac collecteur conçu pour contenir la poussière et l'empêcher d'être soufflée vers le visage du conducteur.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques

BATTERIE	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
Nombre de batteries incl.	0
CAPACITÉ	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3200 tr/min
Puissance nette au régime préselectionné Energy	0.9 kW
Puissance de sortie	0.9 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	28000 g
Article net weight	22320 g
Contenance du bac de ramassage	45 l
Poids	19.5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	170 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	150 mm
Profondeur de travail	-0.8 cm
Largeur de coupe	37.5 cm
ÉQUIPEMENT	
Type de lame	Delta blades & spring tines
Type du bac de ramassage	Fabric with dust blocker
Méthodes de coupe	Dethatching
Guidon répliable	Oui
Guidon repliable	Oui
Type de guidon	Ergonomique
Poignée souple	Oui
Réglage de la profondeur de travail	Poignée
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Plastique ABS
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	20 g
Paper + Cardboard total	3860 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	25 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, matériaux	Plastique
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	465 mm
Packaging length	660 mm
Packaging width	580 mm
Packaging volume	178 dm ³
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	91 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	89.2 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	75.3 dB(A)
VIBRATION	
Vibrations au niveau du guidon Handlebar	5.4 m/s ²