




## HUSQVARNA LB 442i

Husqvarna LB 442i est une tondeuse à gazon sans fil robuste avec un plateau de coupe mulching de 42 cm pour une utilisation semi-professionnelle. Conçu pour les utilisateurs à la recherche d'une tondeuse fiable et silencieuse avec de faibles coûts de fonctionnement et un entretien facile. Le plateau de coupe en aluminium robuste avec des composants de haut niveau et une tête motrice commerciale robuste font de la LB 442i un partenaire vraiment robuste et fiable pendant longtemps. Extrêmement facile à démarrer et à utiliser grâce à son clavier intuitif et son faible poids. Des fonctionnalités telles que savE/PowerBoost et le refroidissement actif permettent de tondre l'herbe inégale et haute. Autonomie prolongée grâce aux doubles emplacements de batterie pour les batteries BLi intégrées.



### Résistant aux intempéries (IPX4)

Cette machine Husqvarna alimentée par batterie répond à la classification IPX4 pour la résistance à la pluie. Cela en fait un outil durable et fiable qui peut être utilisé toute l'année dans toutes les conditions météorologiques.



### Augmentation de puissance

L'augmentation automatique de la vitesse de la lame lors de la tonte dans des conditions difficiles signifie une puissance supplémentaire en cas de besoin.

### BioClip®

BioClip®. Chutes d'herbe finement broyées pour disparaître dans la pelouse et servir d'engrais.



### Composants de qualité commerciale

Tablier robuste en aluminium avec des composants de haut niveau et une tête motrice commerciale robuste pour durer dans le temps.



## CARACTÉRISTIQUES

- BioClip®
- PowerBoost - puissance supplémentaire en cas de besoin
- Résistant aux intempéries (IPX4) - Utilisation dans toutes les conditions météorologiques
- Composants de qualité commerciale
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Double battery slots
- Guidon facile à régler
- Side adjustable handlebar for optimum user position
- Roues à doubles billes
- Une solution ciblée
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Grâce à l'application Husqvarna Connect, vous aurez facilement accès à des conseils, des manuels et des recommandations en matière de pièces de rechange.

### Spécifications techniques

<b>BATTERIE</b>	
"Capacité de la batterie"	0 Ah
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
<b>CAPACITÉ</b>	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3000 tr/min
Puissance de sortie	1.2 kW
<b>DIMENSIONS</b>	
Article gross weight	28000 g
Article net weight	25000 g
Contenance du bac de ramassage	0 l
Largeur de coupe	42 cm
Réglage en hauteur du guidon	None
Poids	24.5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	180 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	180 mm
Empattement	50 cm
<b>ÉQUIPEMENT</b>	
Kit BioClip®	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Insérer BioClip®	N/A
Type de lame	Lame pour mulching
CLG Product (Calc)	Yes
Collecteur	No
Type du bac de ramassage	None
Contenance du bac de ramassage	0 l
Contrôle de guidage	N/A
Système d'entraînement	Poussée
Roues motrices	N/A
Guidon répliable	Non
Type de guidon	Straight handle
Generic Lawnmower Drive Type	Push mowers
Guidon réglable en déport	Oui
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Connectivité sans fil	Not applicable
<b>LUBRIFIANT</b>	
Consommation carburant	0 g/kWh
Type de carburant	Battery
<b>MATÉRIAUX</b>	
Matériau du carter de coupe	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	3200 g
PE total	105 g
PET total	0 g
Plastic foil	100 g
Plastic rigid	5 g
Plastic total	105 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, matériaux	Acier
<b>CONTENU DE L'EMBALLAGE</b>	
Packaging height	479 mm
Packaging length	857 mm
Packaging volume	216 dm <sup>3</sup>
Packaging width	527 mm
Quantity in Master pack	1

## Spécifications techniques

### SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	90.7 dB(A)
--	------------

Niveau de puissance sonore mesuré	89.8 dB(A)
-----------------------------------	------------

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	78 dB(A)
---	----------

### VIBRATION

Vibrations au niveau du guidon Handlebar	0.3 m/s <sup>2</sup>
--	----------------------