



HUSQVARNA LC 137i sans batterie ni chargeur

La LC 137i est une tondeuse à batterie intuitive et facile à utiliser, parfaite pour tondre les pelouses de petite taille ou pour tondre des zones complexes. Cette tondeuse petite et légère vous permet de tondre votre jardin rapidement et silencieusement en une seule charge. Grâce à son plateau compact et à sa poignée ergonomique, il est facile à manœuvrer et à diriger même dans les petits endroits. Le guidon facilement pliable et réglable et les deux poignées de levage intégrées rendent la tondeuse facile à ranger ou à transporter, laissant un faible encombrement une fois pliée. Compatible avec le système de batterie Husqvarna 36V.



Réglage de la hauteur de coupe centrale

Réglage rapide et facile de la hauteur de tonte. Un seul levier contrôle tout le plateau de coupe.



Poignée avant et arrière

Prise en main confortable afin de faciliter les déplacements de la tondeuse ainsi que son stockage

Poignée ergonomique

L'angle ergonomique du guidon, associé à des bras de suspension faciles à atteindre, facilite les opérations.



Guidon repliable

Pour un stockage et un transport simplifiés.



CARACTÉRISTIQUES

- L'angle ergonomique de la poignée et les anses très faciles d'accès permettent une utilisation conviviale.
- Les poignées faciles à saisir à l'avant et à l'arrière facilitent le levage dans les espaces de rangement, la voiture ou dans un escalier.
- Réglage rapide et facile de la hauteur de coupe de l'herbe. Un levier commande l'ensemble du carter.
- Poignée pliable pour un rangement et un transport faciles
- Le fonctionnement silencieux de l'appareil offre des conditions de travail plus agréables et moins de nuisances pour les personnes environnantes.
- L'augmentation automatique de la vitesse de la lame lors de la tonte dans des conditions difficiles permet d'augmenter la puissance.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie en abaissant le nombre de tours par minute et est idéal pour les tâches qui ne nécessitent pas une pleine puissance.
- La manette et le dispositif d'arrêt d'urgence garantissent un démarrage et un arrêt sans effort, sans risque de démarrage accidentel.
- Grâce à la poignée repliable, le produit peut avoir une forme plus compacte pour occuper moins d'espace de rangement.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.

Spécifications techniques

| BATTERIE | |
|---|--------------------------|
| Modèle de chargeur de batterie | -- |
| Modèle de batterie | -- |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Tension de la batterie | 36 V |
| CAPACITÉ | |
| Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute | 3200 tr/min |
| Puissance de sortie | 0,5 kW |
| DIMENSIONS | |
| Article gross weight | 19000 g |
| Article net weight | 17000 g |
| Contenance du bac de ramassage | 40 l |
| Largeur de coupe | 37,5 cm |
| Réglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poids | 15 kg |
| Dimensions des roues, avant/arrière Front | 178 mm |
| Dimensions des roues, avant/arrière Rear | 203 mm |
| Empattement | 54 cm |
| ÉQUIPEMENT | |
| Kit BioClip® | Available as accessory |
| Insérer BioClip® | Not included |
| Type de lame | Ramasser |
| Collecteur | Inclus |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Contenance du bac de ramassage | 40 l |
| Défecteur | No |
| Contrôle de guidage | N/A |
| Système d'entraînement | Poussée |
| Roues motrices | N/A |
| Guidon répliable | Oui |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Generic Lawnmower Drive Type | Push mowers |
| Guidon réglable en déport | Non |
| Poignée souple | Oui |
| Commande d'accélération | Non |
| Roues sur roulement à billes, avant/arrière | Yes/Yes |
| Connectivité sans fil | Not applicable |
| LUBRIFIANT | |
| Type de carburant | Battery |
| MATÉRIAUX | |
| Matériau du carter de coupe | Plastique ABS |
| Master pack: Paper + Cardboard | 0 g |
| Metal total | 0 g |
| Paper + Cardboard total | 2800 g |
| PE total | 73 g |
| PET total | 0 g |
| Plastic foil | 87 g |
| Plastic rigid | 0 g |
| Plastic total | 87 g |
| PS/EPS/HIPS total | 0 g |
| Jantes, matériaux | Plastique |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | |
| Packaging height | 370 mm |
| Packaging length | 780 mm |
| Packaging volume | 140 dm ³ |
| Packaging width | 480 mm |
| Quantity in Master pack | 1 |

Spécifications techniques

SON ET BRUIT

| | |
|--|----------|
| "Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)" | 88 dB(A) |
|--|----------|

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Niveau de puissance sonore mesuré | 87 dB(A) |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|---|----------|
| "Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur" | 77 dB(A) |
|---|----------|

VIBRATION

| | |
|--|----------------------|
| Vibrations au niveau du guidon Handlebar | 1.9 m/s ² |
|--|----------------------|