




Husqvarna LB 144i sans batterie ni chargeur

Construite sur la qualité, la conception et les performances de Husqvarna, la LB 144i est une tondeuse à gazon à batterie compacte et légère, aussi facile à utiliser qu'à ranger. Avec un plateau de déchetage dédié et des commandes intuitives, vous manœuvrerez facilement et obtiendrez d'excellents résultats de coupe, même dans les zones complexes. Faisant partie du système de batterie Husqvarna 36V, des fonctionnalités intelligentes telles que SavE et Power Boost optimisent l'autonomie. Pour le ranger, il suffit de le plier pour un encombrement réduit et un rangement plus intelligent.



Augmentation de puissance

L'augmentation automatique de la vitesse de la lame lors de la tonte dans des conditions difficiles signifie une puissance supplémentaire en cas de besoin.



Poignée facile à régler

Réglage rapide et facile de la poignée en deux hauteurs différentes. Manipulation ergonomique avec commande au pied.

Réglage de la hauteur de coupe centrale

Réglage rapide et facile de la hauteur de tonte. Un seul levier contrôle tout le plateau de coupe.



Faibles émissions de carbone

En choisissant ce produit, vous êtes certain qu'il produit moins d'émissions de carbone pendant son utilisation qu'un produit à essence traditionnel. Ce produit alimenté par batterie émet peu de CO2 pendant son utilisation tout en fournissant la puissance et la qualité que vous attendez d'un produit Husqvarna. Cependant, il est important de noter que les émissions de CO2 sont générées durant d'autres étapes du cycle de vie du produit, telles que la production, la charge et la mise au rebut en fin de vie.



CARACTÉRISTIQUES

- Réglage rapide et facile de la hauteur de coupe de l'herbe. Un levier commande l'ensemble du carter.
- Manipulation ergonomique avec commande au pied
- L'augmentation automatique de la vitesse de la lame lors de la tonte dans des conditions difficiles permet d'augmenter la puissance.
- Ce produit émet peu de CO2 pendant son utilisation.
- Le fonctionnement silencieux de l'appareil offre des conditions de travail plus agréables et moins de nuisances pour les personnes environnantes.
- Leviers de verrouillage rapide
- Appuyez simplement sur la caution et partez
- Le système flexible 36 V BLi-X de Husqvarna offre une alimentation par batterie pour tous les projets, des tâches domestiques légères ou plus exigeantes à une utilisation professionnelle.
- Le mode savE™ optimise l'autonomie des batteries
- Les poignées faciles à saisir à l'avant et à l'arrière facilitent le levage dans les espaces de rangement, la voiture ou dans un escalier.

Spécifications techniques

BATTERIE	
Modèle de chargeur de batterie	--
Modèle de batterie	--
Type de batterie	Li-Ion
Tension de la batterie	36 V
CAPACITÉ	
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3200 tr/min
Puissance de sortie	0,75 kW
DIMENSIONS	
Article gross weight	19500 g
Article net weight	16000 g
Contenance du bac de ramassage	0 l
Largeur de coupe	44 cm
Réglage en hauteur du guidon	2 Step
Poids	15,5 kg
Dimensions des roues, avant/arrière Front	178 mm
Dimensions des roues, avant/arrière Rear	178 mm
Empattement	54 cm
ÉQUIPEMENT	
Kit BioClip®	Not available as accessory (NOT AVAILABLE)
Insérer BioClip®	N/A
Type de lame	Lame pour mulching
Collecteur	No
Type du bac de ramassage	None
Contenance du bac de ramassage	0 l
Défecteur	No
Contrôle de guidage	N/A
Système d'entraînement	Poussée
Roues motrices	N/A
Guidon répliable	Oui
Type de guidon	Plat
Guidon réglable en déport	Non
Poignée souple	Oui
Commande d'accélération	Non
Roues sur roulement à billes, avant/arrière	Yes/Yes
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Type de carburant	Battery
MATÉRIAUX	
Matériau du carter de coupe	Plastique ABS
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	2560 g
PE total	73 g
PET total	0 g
Plastic foil	85 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	85 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Jantes, matériaux	Plastique
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	350 mm
Packaging length	850 mm
Packaging volume	155 dm ³
Packaging width	520 mm
Quantity in Master pack	1
SON ET BRUIT	
*Niveau de puissance sonore garanti (L _{wa}) ^a	92 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	90 dB(A)

Spécifications techniques

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"

77 dB(A)

VIBRATION

Vibrations au niveau du guidon Handlebar

0.7 m/s²