




Husqvarna 122RJ

Avec le Husqvarna 122 RJ, vous bénéficiez d'une coupe d'herbe et d'un nettoyage efficaces des herbes hautes et des broussailles. Cette débroussailleuse est livrée avec une lame à herbe et offre une utilisation confortable avec son faible poids et son moteur de 22 cm³ à faible bruit. Équipé de Smart Start[®], qui permet un démarrage en douceur et rapide avec un minimum d'effort. L'expérience utilisateur est également améliorée par les commandes intuitives et l'interrupteur d'arrêt à retour automatique, qui est automatiquement réinitialisé en position ON après son utilisation.



Bouton Stop à retour automatique

Le bouton "Stop" revient automatiquement sur sa position "ON" pour permettre un redémarrage sans problème et sans risque de noyer le moteur. Une exclusivité breveté Husqvarna.



Smart Start[®]

Moteur et démarreur spécialement conçus pour un démarrage facile et rapide avec un minimum d'effort. La résistance dans la corde du démarreur est réduite de jusqu'à 40 %.

Herbes sauvages

Pour herbes longues et denses, mais pas pour les mauvaises herbes.



Démarrage facilité

La purge d'air facilite grandement les démarrages. Réservoir de carburant translucide pour le contrôle du niveau.



CARACTÉRISTIQUES

- Heavy grass
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Lorsque l'interrupteur d'arrêt a été utilisé, il est automatiquement remis en position MARCHE pour faciliter le démarrage suivant.
- Pompe primaire pour un démarrage aisé
- Toutes les commandes sont conçues pour être faciles à comprendre et à utiliser.
- Le réservoir de carburant transparent facilite le contrôle du niveau de carburant.
- Harnais standard simple pour débroussailluses plus légères. Facile à retirer d'une seule main.
- Renvoi d'angle conçu pour des performances de coupe optimales.
- Poignée en J pour plus de polyvalence

Spécifications techniques	
CAPACITÉ	
Vitesse variable	4200 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	4320 tr/min
"Ralenti"	2800 tr/min
Limite supérieure du ralenti	3200 tr/min
Vitesse de puissance maxi	7800 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	6850 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25V
Puissance de sortie	0.6 kW
Couple, max.	0.8 Nm
Couple, max. at rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Article gross weight	8840 g
Article net weight	4800 g
Largeur de coupe	43 cm
Diamètre du tube	25.4 mm
Longueur du tube	1483 mm
Poids (sans unité de coupe)	4.7 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	32 mm
Cylindrée	21.7 cm ³
Course	27 mm
"Ecartement des électrodes"	0.5 mm
Moteur	NA
Famille de moteur EPA	NA
Démultiplication	0.68
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
"Bougie"	Husqvarna HQT-4 672201
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Mousse
Entraînement par renvoi d'angle	30 °
type de poignée	Boucle
Connectivité sans fil	Not applicable
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	630 g/kWh
"Contenance du réservoir de carburant"	0.3 l
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse minérale
Type de carburant	Essence
MATÉRIAUX	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Other plastic: rigid	0 g
Paper	0 g
Paper + Cardboard total	2592 g
Visière V300	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Wood/Nature pac	0 g
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Packaging height	255 mm
Packaging length	1823 mm
Packaging volume	126 dm ³
Packaging width	272 mm
Quantity in Master pack	1
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Moteur	NA
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh

Spécifications techniques

Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions de carburant (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions d'échappement (CO moyen)	230.89 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	1528 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	1528 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	42.55 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	0.37 g/kWh
SON ET BRUIT	
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	102 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	99 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	90 dB(A)
VIBRATION	
"Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)"	2.88 m/s ²
"Exposition journalière aux vibrations (A8)"	2.88 m/s ²
"Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)"	2 h
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.76 m/s ²
Niveau de vibration (ahv, eq) poignée avant / arrière	2.88 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA PRE-CUT TRIMMER LINES
537 98 08-02

TRIMMER HEAD R25 - RAPID
REPLACE
534 16 18-02