

Débroussailleuses


T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW

Husqvarna 545FR comes complete with trimmer head, grass blade and saw blade. This flexibility makes it an ideal solution for people who require the benefits both products offer in one, effective package. The X-Torq® engine provide raw power and excellent fuel economy. LowVib® vibration damping maximizes user comfort and control.

Capacité

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Largeur de coupe	49 cm

Moteur

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Cylindrée	45,7 cm ³
Puissance de sortie	2,1 kW
"Contenance du réservoir de carburant"	0,9 l
Consommation carburant	450 g/kWh
Vitesse de puissance maxi	9.000 tr/min
"Ralenti"	2.700 tr/min

Régime maximum de l'arbre en tr/mn	8.800 tr/min
"Ecartement des électrodes"	0,5 mm
Vitesse variable	3.900 tr/min
Couple, max.	2,6 Nm
Couple, max. at rpm	6.000 tr/min
"Bougie"	NGK CMR6H

Données relatives au produit

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
GTIN-13/EAN	7392930886254
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Équipement

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Couteau à herbe OEM	Multi 300-3
Harnais OEM	Balance X
Lame de scie OEM	Scarlett 200-22
Tête nylon OEM	T45X M12
type de poignée	Forme en T

Dimensions

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Diamètre du tube	32 mm
Poids (sans unité de coupe)	8,7 kg
Longueur du tube	1.384 mm

Lubrifiant

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse minérale

Émissions

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	910 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	36,45 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	262,85 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	269,16 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1,96 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1,76 g/kWh

Transmission

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Démultiplication	1,4
Entraînement par renvoi d'angle	35 °

Vibrations

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,6 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,8 m/s ²

Son et bruit

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	100 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	117 dB(A)

Contrôle

T45X, Multi 300-3, Scarlett 200-22, ROW	
Connectivité sans fil	Not applicable



[Contactez-nous](#)

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)

[Mentions légales](#)