



T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU

Highly productive, versatile machine for frequent trimming of thick grass and weed. 553RS is a bargain for landowners who want a robust, reliable and easy to use brushcutter. Equipped with a strong, fuel-efficient X-Torq engine and an efficient air filter that provides less engine wear and service. Trimmer head, grass blade and combi-guard are included.

Capacité

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Largeur de coupe	46 cm

Moteur

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Cylindrée	50,6 cm³
Puissance de sortie	2,3 kW
"Contenance du réservoir de carburant"	0,8 l
Consommation carburant	476 g/kWh
Vitesse de nuisance maxi	9 500 tr/min

"Ecartement des électrodes"	0,6 mm
Couple, max.	2,8 Nm
Couple, max. at rpm	6.500 tr/min
"Bougie"	NGK CMR7H

Données relatives au produit

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
GTIN-13/EAN	7333377063259
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Équipement

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Couteau à herbe OEM	Multi 300-3
Harnais OEM	Harnais à bretelles doubles
Lame de scie OEM	--
Tête nylon OEM	T45X M12
type de poignée	Forme en T

Dimensions

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Diamètre du tube	28,05 mm
Poids (sans unité de coupe)	8,4 kg
Longueur du tube	1.483 mm

Lubrifiant

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
"Type de lubrifiant"	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Graisse minérale

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	867 g/kWh
Emissions d'échappement (CO moyen)	319 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1,6 g/kWh

Transmission

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Démultiplication	1,4
Entraînement par renvoi d'angle	30 °

Vibrations

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	2,8 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	3,6 m/s ²

Son et bruit

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	102 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	118 dB(A)

Contrôle

T45X + Multi 300-3 1",DE, FR, NL, SE, DK, FI, NO, UK,GR, ES,PT,HU, RU	
Connectivité sans fil	Not applicable



