



## R 214Ts RIDER

Très polyvalente, la tondeuse Husqvarna R 214Ts est conçue pour les grandes pelouses et les travaux de jardinage exigeants tout au long de l'année. Basée sur le concept de tondeuse autoportée à coupe frontale éprouvé, elle offre une excellente maniabilité et des résultats de tonte exceptionnels. La direction assistée assure une conduite fluide autour des obstacles et réduit la fatigue physique, pour une tonte confortable pendant de longues périodes. Une large gamme d'accessoires rendent la R 214 Ts tout aussi efficace pour des tâches réalisées pendant d'autres saisons, comme le déneigement et le balayage des allées. Les phares LED garantissent une bonne visibilité et une efficacité optimale pendant les heures les plus sombres. L'entretien est simple grâce à la position d'entretien pratique, qui permet de nettoyer et de changer les lames rapidement et facilement.

### Vibrations

R 214Ts RIDER	
Niveau de vibrations au volant	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrations, siège	0,29 m/s <sup>2</sup>

### Carter de coupe

R 214Ts RIDER

Largeur de coupe, min-max	94 cm
Largeur de coupe, min-max	103 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm
Embrayage de lame	Automatique

## Dimensions

<b>R 214Ts RIDER</b>	
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Empattement	88,7 cm
Longueur de l'unité motrice	194 cm
Largeur de la machine de base	88 cm
Hauteur de l'unité motrice	113 cm
Gross weight towed	110 kg

## Moteur

<b>R 214Ts RIDER</b>	
Puissance nette au regime préselectionné Energy	12 kW
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2.900 tr/min
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HV 586AE
Cylindrée	586 cm <sup>3</sup>
"Cylindres"	2
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile

## Données relatives au produit

R 214Ts RIDER	
GTIN-13/EAN	7333377653863
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Essence

## Système d'entraînement

R 214Ts RIDER	
PTO (Power Take Off)	Belt Drive
"Type de la transmission"	Hydrostatique
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	6 km/h

## Équipement

R 214Ts RIDER	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Confort
Compteur horaire	Numérique
Matériau du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Ergonomique
Frein de parking	Disque

## Son et bruit

R 214Ts RIDER	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85,9 dB(A)

Niveau de puissance sonore mesuré

98,1 dB(A)

## Batterie

	<b>R 214Ts RIDER</b>
"Capacité de la batterie"	24 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique

## Émissions

	<b>R 214Ts RIDER</b>
Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)	778 g/kWh



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)