



R 216Ts AWD RIDER

Très polyvalente, la tondeuse Husqvarna R 216Ts AWD est conçue pour les grandes pelouses et les travaux de jardinage exigeants tout au long de l'année. Basée sur le concept de tondeuse autoportée à coupe frontale éprouvé, elle garantit d'excellents résultats de tonte tandis que la transmission intégrale assure une traction sûre sur les pentes et les sols glissants. La direction assistée permet une navigation en douceur autour des obstacles et réduit la fatigue physique lors de l'utilisation prolongée. Avec ses phares LED et sa large gamme d'accessoires, elle est également idéale pour la tonte pendant les heures les plus sombres et les tâches telles que le déneigement et le nettoyage des allées. L'entretien est simple grâce à la position d'entretien pratique, qui permet de nettoyer et de changer les lames rapidement et facilement.

Carter de coupe

R 216Ts AWD RIDER	
Cercle non coupé	30 cm
Largeur de coupe, min-max	94 cm
Largeur de coupe, min-max	103 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	75 mm

Embrayage de lame	Automatique
-------------------	-------------

Dimensions

R 216Ts AWD RIDER	
Dimensions des pneus avant	170/60-8
Dimensions des pneus arrière	170/60-8
Empattement	88,7 cm
Longueur de l'unité motrice	194 cm
Largeur de la machine de base	88 cm
Hauteur de l'unité motrice	113 cm
Gross weight towed	110 kg

Moteur

R 216Ts AWD RIDER	
Puissance nette au regime préselectionné Energy	12 kW
Puissance nette au regime préselectionné Revolutions per minute	2.900 tr/min
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HV 586AE
Cylindrée	586 cm³
"Cylindres"	2
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Sous pression avec filtre à huile
Filtre à huile	Oui

Données relatives au produit

R 216Ts AWD RIDER	
GTIN-13/EAN	7333377784024
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna

Source d'alimentation	Essence
-----------------------	---------

Système d'entraînement

R 216Ts AWD RIDER	
PTO (Power Take Off)	Belt Drive
"Type de la transmission"	Hydrostatique
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	6 km/h

Équipement

R 216Ts AWD RIDER	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Confort
Compteur horaire	Numérique
Matériau du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Ergonomique
Frein de parking	Disque

Son et bruit

R 216Ts AWD RIDER	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	85,9 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	99 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	98,1 dB(A)

Batterie

R 216Ts AWD RIDER	
"Capacité de la batterie"	24 Ah

Type de batterie

Câble/Acide sulfurique

Émissions

R 216Ts AWD RIDER	
Exhaust emissions (CO ₂ EU V)	778 g/kWh



[Contactez-nous](#)

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

[Déclaration sur l'article 33 de REACH](#)

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)
[Mentions légales](#)