

Tondeuses autoportées à coupe frontale


## R112C RIDER R 112C 2021-

La tondeuse autoportée Rider R 112C de Husqvarna destinée à un usage résidentiel est conçue pour faciliter vos déplacements autour des parterres de fleurs, des buissons et d'autres obstacles placés sur la pelouse. Sa conception compacte garantit une manipulation facile, même dans les espaces restreints, et facilite son remisage. Malgré son format plus petit, ce rider offre une excellente traction, même en pente et par temps humide. La direction articulée vous permet de tourner rapidement avec un rayon de braquage minimal, et le carter de coupe Combi vous permet de choisir entre BioClip® (mulching), où l'herbe est coupée en petits morceaux qui se décomposent rapidement et fertilisent la pelouse, ou l'éjection arrière pour gérer efficacement les zones où l'herbe est plus haute. Elle est équipée d'une transmission hydrostatique à pédale qui permet de garder les deux mains sur le volant et pour un contrôle optimal.

### Vibrations

R112C RIDER R 112C 2021-	
Niveau de vibrations au volant	1,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrations, siège	0,5 m/s <sup>2</sup>

### Carter de coupe

R112C RIDER R 112C 2021-	
Cercle non coupé	65 cm

Largeur de coupe, min-max	85 cm
Largeur de coupe, min-max	85 cm
Hauteur de coupe, mini-maxi min	25 mm
Hauteur de coupe, mini-maxi max	70 mm
Embrayage de lame	Automatique

## Dimensions

<b>R112C RIDER R 112C 2021-</b>	
Dimensions des pneus avant	155/50-8
Dimensions des pneus arrière	155/50-8
Empattement	80 cm
Garde au sol	83 mm
Longueur de l'unité motrice	212 cm
Largeur de la machine de base	89 cm
Hauteur de l'unité motrice	107 cm
Gross weight towed	100 kg

## Moteur

<b>R112C RIDER R 112C 2021-</b>	
Puissance nette au régime préselectionné Energy	8,4 kW
Puissance nette au régime préselectionné Revolutions per minute	3.000 tr/min
Engine brand	Husqvarna
Fabricant du moteur	Husqvarna
Nom du moteur	HS 413AE
Cylindrée	413 cm <sup>3</sup>
"Cylindres"	1
"Refroidissement du moteur"	Air
Type de lubrification du moteur	Pression
Filtre à huile	Non

## Données relatives au produit

R112C RIDER R 112C 2021-	
GTIN-13/EAN	7391736549592
Brand (Ext. Matl Group)	Husqvarna
Source d'alimentation	Essence

## Système d'entraînement

R112C RIDER R 112C 2021-	
PTO (Power Take Off)	Belt Drive
"Type de la transmission"	Hydrostatique
Méthode d'entraînement	Dual pedal-operation
Vitesse en marche avant, min-max max	9 km/h
Vitesse en marche arrière, min-max max	7 km/h

## Équipement

R112C RIDER R 112C 2021-	
Suspension du siège	Oui
Type du siège	Standard
Compteur horaire	None
Matériau du siège	PU
Hauteur du dossier du siège	Médian
Foldable seat	Oui
Type de volant	Standard
Frein de parking	Disque

## Son et bruit

R112C RIDER R 112C 2021-	
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	84 dB(A)
"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	99 dB(A)

## Batterie

<b>R112C RIDER R 112C 2021-</b>	
"Capacité de la batterie"	21 Ah
Type de batterie	Câble/Acide sulfurique

## Émissions

<b>R112C RIDER R 112C 2021-</b>	
Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)	773,4 g/kWh



Contactez-nous

© Husqvarna AB (publ). Tous droits réservés. Les prix indiqués sont des prix de vente conseillés.

Déclaration sur l'article 33 de REACH

[Politique relative aux cookies](#) [Conditions d'utilisation](#) [Avis de confidentialité](#)  
[Mentions légales](#)